

TEREX-DEMAG AC650
WIHSSL仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)
定格総荷重表

仕様	SSLマスト角度 (°)	アウトリガ 長さ×幅 (m)	カウンタウェイト (t)	DZ番号
WIHSSL0°	0	12.2 × 12.0	160	DZ-0073-1
			140	DZ-0073-2
			120	DZ-0073-3
			100	DZ-0073-4
			80	DZ-0073-5
WIHSSL60°	60		160	DZ-0073-6
			140	DZ-0073-7
			120	DZ-0073-8
			100	DZ-0073-9
			80	DZ-0073-10

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表

WIHSSL 0°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 160t
アウトリガ 12.2 x 12.0m

主ジブ長さ+アダプタ長さ 35.5m+4.0m

単位:t

Table with columns for working radius (作業半径), main jib length (補ジブ長さ), and main jib angle (主ジブ角). Rows include values for radii from 14.0m to 54.0m and angles from 21 to 64 degrees.

単位:t

Table with columns for working radius (作業半径), main jib length (補ジブ長さ), and main jib angle (主ジブ角). Rows include values for radii from 18.0m to 74.0m and angles from 21 to 53 degrees.

単位:t

Table with columns for working radius (作業半径), main jib length (補ジブ長さ), and main jib angle (主ジブ角). Rows include values for radii from 24.0m to 102.0m and angles from 22 to 54 degrees.

補ジブ起伏角度(最小-最大) LKコード:ジブ伸縮コード DSコード:作業設定コード * :最大風速7.0m/s # :最大風速5.0m/s

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHISSL 0°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 160t
アウトリガ 12.2×12.0m

主ジブ長さ+アダプタ長さ 40.5m+4.0m

単位 : t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	27.0			33.0			39.0			45.0			51.0		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
14.0															
16.0	58.9/17m			49.4											
18.0	58.3			49.0			39.3			32.4/19m					
20.0	57.1			48.6			39.3			32.4			27.2/21m		
22.0	55.8			48.2			39.3			32.4			27.2		
24.0	54.6			47.7			39.3			32.4			27.2		
26.0	52.1			47.1			39.3			32.4			27.2		
28.0	49.4	54.2/29m		46.6			39.3			32.4			27.2		
30.0	46.6	52.8		44.7	48.2		39.3			32.4			27.2		
32.0		50.0		42.4	46.6		38.7	39.3		32.4			27.2		
34.0		47.2		40.0	44.9		38.1	38.9		32.4	32.4/35m		27.2		
36.0		44.5		37.7	43.0		36.5	38.6		32.0	32.4		27.2	27.2/37m	
38.0		41.8	42.3		41.1	39.9/39m	34.9	38.3		31.7	32.3		27.2	27.2	
40.0			39.8		38.8	38.6	33.3	37.3		30.7	32.3		26.9	27.2	
42.0			37.7		36.6	36.5	31.8	36.4	35.0/43m	29.7	32.3		26.7	27.2	
44.0			35.7		34.3	34.5		34.6	34.0	28.8	31.7		26.1	27.2	
46.0					32.7			32.8	32.2	27.8	31.2	31.2	25.4	27.2	
48.0					31.1			31.0	30.6	26.9	29.9	29.5	24.8	26.8	
50.0					29.7			29.2	29.1	26.6	28.6	28.0	24.2	26.4	26.9
52.0									27.8		27.3	26.7	23.6	25.5	25.7
54.0									26.5		26.0	25.4	23.0	24.6	24.3
56.0												24.3		23.7	23.2
58.0												23.2		22.7	22.1
60.0												22.3		21.8	21.1
62.0												21.3		20.9	20.1
64.0															19.3
66.0															18.5
(°)	24~66	22~55	20~45	22~72	19~60	18~53	20~72	18~61	25~52	19~73	24~61	15~53	17~73	15~62	22~53
索数	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
LKコード	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
DSコード	30063	30063	30063	30064	30064	30064	30065	30065	30065	30066	30066	30066	30067	30067	30067

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHSSL 0°仕様(SSLマストラフティングジブ)

カウンタウエイト 160t
アウトガ 12.2 × 12.0m

主ジブ長さ+アダプタ長さ 45.5m+4.0m

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	27.0			30.0			33.0			36.0			39.0		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
16.0				45.0			40.5/17m								
18.0	48.7			45.0			40.5			36.0			33.0/19m		
20.0	48.7			45.0			40.5			36.0			33.0		
22.0	48.7			45.0			40.5			36.0					
24.0	48.7			45.0			40.5			36.0			33.0		
26.0	47.9			45.0			40.5			36.0			33.0		
28.0	45.6			44.0			40.5			36.0			33.0		
30.0	43.3	47.9/31m		42.0	44.5		39.9	40.5/31m		36.0			33.0		
32.0	41.0	46.7		39.5	43.0		38.1	40.0		35.0	35.5/33m		32.8		
34.0		44.1		37.5	41.5		36.4	39.1		34.0	35.5		32.6	32.9	
36.0		41.6			40.0		34.6	38.1		32.5	35.0		31.6	32.6	
38.0		39.1			38.0		32.9	37.2		31.5	34.5		30.5	32.3	
40.0		36.6	35.0		36.0	34.5		35.4		30.0	33.5		29.4	32.0	
42.0			33.6		34.0	33.5		33.6	33.1		32.5		28.3	31.7	
44.0			32.2			32.0		31.8	31.9		31.0	31.5	27.8/43m	30.4	30.5/45m
46.0			30.9			30.5		30.0	30.7		29.6	30.5		29.2	30.0
48.0						29.4			29.4		28.1	29.3		27.8	28.9
50.0									28.1			28.1		26.5	27.8
54.0												25.5			25.5
56.0															24.3
58.0															23.1
(°)	15~65	18~53	21~45	21~72	23~60	25~51	13~72	16~61	28~51	19~71	21~60	23~51	18~71	24~61	17~52
条数	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
LKコード	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
DSコード	30063	30063	30063	30051	30051	30051	30064	30064	30064	30052	30052	30052	30065	30065	30065

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	42.0			45.0			48.0			51.0			54.0			60.0		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
18.0	30.0/19m																	
20.0	30.0			28.0			26.0/21m											
22.0	30.0			28.0			26.0			24.5			23.0/23m					
24.0	30.0			28.0			26.0			24.5			23.0			19/25m		
26.0	30.0			28.0			26.0			24.5			23.0			19.0		
28.0	30.0			28.0			26.0			24.5			23.0			19.0		
30.0	30.0			28.0			26.0			24.5			23.0			19.0		
32.0	30.0			28.0			26.0			24.5			23.0			19.0		
34.0	30.0	30.0/35m		28.0			26.0			24.5			23.0			19.0		
36.0	29.5	29.9		27.9	28.0/37m		26.0			24.5			23.0			19.0		
38.0	28.9	29.8		27.7	27.9		26.0	26.0		24.5	24.5/39m		23.0			19.0		
40.0	28.1	29.6		26.9	27.9		25.5	26.0		24.4	24.5		23.0	23.0/41m		19.0		
42.0	27.2	29.5		26.2	27.8		25.1	26.0		24.3	24.5		23.0	23.0		19.0	18.1/43m	
44.0	26.4	28.9		25.4	27.7		24.3	26.0		23.7	24.5		22.7	23.0		19.0	18.1	
46.0	25.5	28.3	29.0/47m	24.6	27.7		23.5	26.0		23.0	24.5		22.3	23.0		19.0	18.1	
48.0		27.2	28.5	23.8	26.6	27.3/49m	22.8	25.6		22.4	24.5		21.8	23.0		18.8	18.1	
50.0		26.0	27.5	23.4/49m	25.6	26.7	22.0	25.1	25.7/51m	21.7	24.5	24.5/62m	21.2	23.0		18.6	18.1	
54.0		23.8	25.4		23.4	24.4		23.0	24.1	20.5	22.8	23.3	20.2	22.3	22.9	18.0	18.1	
58.0			23.2		21.1	22.2		20.8	21.9		20.9	21.1	19.1	20.7	21.5	17.4	17.8	18.1
62.0						20.4			20.1		19.0	19.2		19.1	20.1	16.8	17.0	17.9
66.0									18.3			17.7		17.4	18.4	16.3	17.6	
70.0												16.3			16.9	15.5	16.7	
74.0																15.4	16.7	
78.0																14.2	16.7	
(°)	17~73	19~61	28~52	17~73	14~60	24~52	24~72	25~61	19~52	20~72	21~62	15~53	15~72	17~61	24~52	21~72	22~62	17~52
条数	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LKコード	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
DSコード	30053	30053	30053	30066	30066	30066	30054	30054	30054	30067	30067	30067	30055	30055	30055	30056	30056	30056

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	66.0			72.0			78.0			84.0			90.0		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
26.0															
28.0				11.5			9.3/29m								
30.0				11.5			9.3			6.5/31m					
32.0				11.5			9.3			6.5			4.5/33m		
34.0				11.5			9.3			6.5			4.5		
36.0				11.5			9.3			6.5			4.5		
38.0				11.5			9.3			6.5			4.5		
40.0				11.5			9.3			6.5			4.5		
42.0				11.5			9.3			6.5			4.5		
44.0				11.5			9.3			6.5			4.5		
46.0		14.7		11.5			9.3			6.5			4.5		
48.0		14.7		11.5	11.5/49m		9.3			6.5			4.5		
50.0		14.7		11.5	11.5		9.3	9.3/51m		6.5			4.5		
54.0		14.7		11.5	11.5		9.3	9.3		6.5	6.5		4.5	4.5/57m	
58.0		14.7	14.7/61m	11.5	11.5		9.3	9.3		6.5	6.5		4.5	4.5	
62.0		14.7	14.7	11.5	11.5	11.5/64m	9.3	9.3		6.5	6.5		4.5	4.5	
66.0		14.7	14.4	14.7	11.5	11.5	9.3	9.3	9.0/68m	6.5	6.5		4.5	4.5	
70.0	14.8/69m	14.2	14.7	11.5	11.5	11.5	9.3	9.3	9.0	6.5	6.5	6.5/71m	4.5	4.5	
74.0		14.0	14.2	11.5	11.5	11.5	9.3	9.3	9.0	6.5	6.5	6.5	4.5	4.5	4.5/75m
78.0		13.7	13.1		11.5	11.3	9.3	9.3	9.0	6.5	6.5	6.5	4.5	4.5	4.5
82.0			12.0		11.5	11.1	8.9/81m	9.3	9.0	6.5	6.5	6.5	4.5	4.5	4.5
86.0						10.1		9.3	9.0	6.5	6.5	6.5	4.5	4.5	4.5
90.0						9.3		9.3	9.0	6.5	6.5	6.5	4.5	4.5	4.5
94.0									8.6		6.5	6.5	4.5/92m	4.5	4.5
98.0											6.5	6.5	4.5	4.5	4.5
102.0											6.5	6.5	4.5/101m	4.5	4.5
106.0															4.5
(°)	17~73	15~62	22~53	19~73	20~62	15~53	16~73	14~62	20~53	17~73	18~62	14~53	17~73	15~62	18~53
条数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LKコード	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
DSコード	30057	30057	30057	30058	30058	30058	30059	30059	30059	30060	30060	30060	30061	30061	30061

補ジブ起伏角度(最小~最大) LKコード:ジブ伸縮コード DSコード:作業設定コード *最大風速7.0m/s #最大風速5.0m/s

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHISSL 0°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 160t
アウトリガ 12.2×12.0m

主ジブ長さ+アダプタ長さ 50.5m+4.0m

単位 : t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	27.0			33.0			39.0			45.0			51.0		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
16.0															
18.0	36.0			29.8			24.4/19m								
20.0	36.0			29.8			24.4			21.2/21m					
22.0	36.0			29.8			24.4			21.2			18.6/23m		
24.0	36.0			29.8			24.4			21.2			18.6		
26.0	36.0			29.8			24.4			21.2			18.6		
28.0	34.5			29.8			24.4			21.2			18.6		
30.0	32.9			29.8			24.4			21.2			18.6		
32.0	31.3	33.4		28.7	29.6/33m		24.4			21.2			18.6		
34.0		31.7		27.6	29.1		24.4			21.2			18.6		
36.0		30.1		26.5	28.0		23.7	24.2		21.2			18.6		
38.0		28.6		25.4	26.9		23.0	23.7		21.2	21.0/39m		18.6		
40.0		27.1			25.8		22.2	23.2		20.6	20.8		18.6	18.6/41m	
42.0		25.6	24.6/43m		24.6		21.5	22.8		20.0	20.5		18.6	18.4	
44.0			24.1		23.4	23.0	20.8	22.0		19.4	20.1		18.1	18.2	
46.0			23.1		22.2	22.0		21.2		18.8	19.8		17.6	17.9	
48.0			22.0		21.0	21.1		20.3	20.0	18.2	19.2		17.1	17.6	
50.0					20.1			19.3	19.2	17.6	18.6	17.7/51m	16.5	17.3	
52.0					19.2			18.3	18.4		17.8	17.4	16.0	16.8	
54.0					18.3			17.3	17.6		17.0	16.7	15.5	16.3	15.4/55m
56.0									16.9		16.2	16.0		15.7	15.1
58.0									16.2		15.4	15.3		15.0	14.5
60.0											14.7			14.3	13.9
62.0											14.2			13.6	13.3
64.0											13.6			13.0	12.8
66.0											13.0			12.6/65m	12.3
68.0															11.8
70.0															11.3
(°)	20~66	13~54	21~43	18~71	12~60	19~51	16~72	11~60	26~51	15~72	20~60	16~52	22~72	15~61	22~51
索数	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LKコード	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
DSコード	30063	30063	30063	30064	30064	30064	30065	30065	30065	30066	30066	30066	30067	30067	30067

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHSSL 0°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 160t
アウトリガ 12.2 x 12.0m

主ジブ長さ+ アダプタ長さ 55.5m+4.0m

単位 :t

Table with columns for radius (作業半径), main boom length (主ジブ長さ), and counterweight (カウンタウエイト). Rows include radii from 18.0 to 62.0 and various boom configurations.

単位 :t

Table with columns for radius (作業半径), main boom length (主ジブ長さ), and counterweight (カウンタウエイト). Rows include radii from 20.0 to 82.0 and various boom configurations.

単位 :t

Table with columns for radius (作業半径), main boom length (主ジブ長さ), and counterweight (カウンタウエイト). Rows include radii from 28.0 to 98.0 and various boom configurations.

補ジブ起伏角度 (最小~最大) LKコード:ジブ伸縮コード DSコード:作業設定コード * :最大風速7.0m/s # :最大風速5.0m/s

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHISSL 0°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 140t
アウトリガ 12.2 × 12.0m

主ジブ長さ+アダプタ長さ 40.5m+4.0m

単位 : t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	27.0			33.0			39.0			45.0			51.0		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
14.0															
16.0	58.9/17m			49.4											
18.0	58.3			49.0			39.3			32.4/19m					
20.0	57.1			48.6			39.3			32.4			27.2/21m		
22.0	55.8			48.2			39.3			32.4			27.2		
24.0	54.6			47.7			39.3			32.4			27.2		
26.0	52.1			47.1			39.3			32.4			27.2		
28.0	49.4	54.2/29m		46.6			39.3			32.4			27.2		
30.0	46.6	52.8		44.7	48.2		39.3			32.4			27.2		
32.0		50.0		42.4	46.6		38.7	39.3		32.4			27.2		
34.0		47.2		40.0	44.9		38.1	38.9		32.4	32.4/35m		27.2		
36.0		44.5		37.7	43.0		36.5	38.6		32	32.4		27.2	27.2/37m	
38.0		41.8	39.2	41.1	36.9/39m	34.9	38.3			31.7	32.3		27.2	27.2	
40.0			36.9	38.8	35.7	33.3	37.3			30.7	32.3		26.9	27.2	
42.0			34.6	36.6	33.6	31.8	36.4	32.2/43m		29.7	32.3		26.7	27.2	
44.0			32.5	34.3	31.5		34.6	31.1		28.8	31.7		26.1	27.2	
46.0					29.6		32.8	29.3		27.8	31.2	28.4	25.4	27.2	
48.0					28.0		31.0	27.6		26.9	29.9	26.7	24.8	26.8	
50.0					26.5		29.2	26.0			28.5	25.2	24.2	26.4	24.3
52.0								24.7			27.1	23.9	23.6	25.5	22.9
54.0								23.4			25.7	22.5	23.0	24.6	21.6
56.0												21.4		23.6	20.4
58.0												20.3		22.4	19.3
60.0												19.4		21.4	18.3
62.0												18.5		20.4	17.3
64.0															16.6
66.0															15.8
(°)	24 ~ 66	22 ~ 55	20 ~ 45	22 ~ 72	19 ~ 60	18 ~ 53	20 ~ 72	18 ~ 61	25 ~ 52	19 ~ 73	24 ~ 61	15 ~ 53	17 ~ 73	15 ~ 62	22 ~ 53
索数	5	5	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
LKコード	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
DSコード	31063	31063	31063	31064	31064	31064	31065	31065	31065	31066	31066	31066	31067	31067	31067

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHSSL 0°仕様(SSLマストラフティングジブ)

カウンタウエイト 140t
アウトガ 12.2 x 12.0m

主ジブ長さ+アダプタ長さ 45.5m+4.0m

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	27.0			30.0			33.0			36.0			39.0		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
16.0				45.0			40.5/17m								
18.0	48.7			45.0			40.5			36.0			33.0/19m		
20.0	48.7			45.0			40.5			36.0			33.0		
22.0	48.7			45.0			40.5			36.0					
24.0	48.7			45.0			40.5			36.0			33.0		
26.0	47.9			45.0			40.5			36.0			33.0		
28.0	45.6			44.0			40.5			36.0			33.0		
30.0	43.3	47.9/31m		42.0	44.5		39.9	40.5/31m		36.0			33.0		
32.0	41.0	46.7		39.5	43.0		38.1	40.0		35.0	35.5/33m		32.8		
34.0		44.1		37.5	41.5		36.4	39.1		34.0	35.5		32.6	32.9	
36.0		41.6			40.0		34.6	38.1		32.5	35.0		31.6	32.6	
38.0		39.1			38.0		32.9	37.2		31.5	34.5		30.5	32.3	
40.0		36.6	35.0		36.0	34.5		35.4		30.0	33.5		29.4	32.0	
42.0			33.5		34.0	33.0		33.6	32.5		32.5		28.3	31.7	
44.0			31.4			31.0		31.8	30.4		31.0	30.5	27.8/43m	30.4	29.2/45m
46.0			29.6			29.4		30.0	28.6		29.6	28.9		29.2	28.2
48.0						27.8			27.0		28.1	27.2		27.8	26.6
50.0									25.5			25.7		26.5	25.1
54.0												23.2			22.5
56.0															21.5
58.0															20.4
(°)	15~65	18~53	21~45	21~72	23~60	25~51	13~72	16~61	28~51	19~71	21~60	23~51	18~71	24~61	17~52
係数	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
LKコード	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
DSコード	31063	31063	31063	31051	31051	31051	31064	31064	31064	31052	31052	31052	31065	31065	31065

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)						
	42.0			45.0			48.0			51.0			54.0			60.0			
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	
18.0	30.0/19m																		
20.0	30.0			28.0			26.0/21m												
22.0	30.0			28.0			26.0			24.5			23.0/23m						
24.0	30.0			28.0			26.0			24.5			23.0			19.0/25m			
26.0	30.0			28.0			26.0			24.5			23.0			19.0			
28.0	30.0			28.0			26.0			24.5			23.0			19.0			
30.0	30.0			28.0			26.0			24.5			23.0			19.0			
32.0	30.0			28.0			26.0			24.5			23.0			19.0			
34.0	30.0	30/35m		28.0			26.0			24.5			23.0			19.0			
36.0	29.5	29.9		27.9	28/37m		26.0			24.5			23.0			19.0			
38.0	28.9	29.8		27.7	27.9		26.0	26.0		24.5	24.5/39m		23.0			19.0			
40.0	28.1	29.6		26.9	27.9		25.5	26.0		24.4	24.5		23.0	23.0/41m		19.0			
42.0	27.2	29.5		26.2	27.8		25.1	26.0		24.3	24.5		23.0	23.0		19.0	18.1/43m		
44.0	26.4	28.9		25.4	27.7		24.3	26.0		23.7	24.5		22.7	23.0		19.0	18.1		
46.0	25.5	28.3	27.1/47m	24.6	27.7		23.5	26.0		23.0	24.5		22.3	23.0		19.0	18.1		
48.0		27.2	26.3	23.8	26.6	25/49m	22.8	25.6		22.4	24.5		21.8	23.0		18.8	18.1		
50.0		26.0	24.8	23.4/49m	25.6	24.2	22.0	25.1	23.2/51m	21.7	24.5	21.8/52m	21.2	23.0		18.6	18.1		
54.0		23.8	22.2		23.4	21.5		23.0	21.2	20.5	22.8	20.5	20.2	22.3	20.4	18.0	18.1		
58.0			20.0		21.1	19.3		20.8	18.9	20.9	18.2	19.1	20.7	18.1	17.4	17.8	18.1		
62.0						17.5			17.1	19.0	16.4		19.1	16.3	16.8	17.0	16.3		
66.0									15.6		14.8		17.4	14.7	15.5	16.3	14.7		
70.0											13.5			13.4		15.5	13.3		
74.0																	12.1		
78.0																		11.1	
(°)	17~73	19~61	28~52	17~73	14~60	24~52	24~72	25~61	19~52	20~72	21~62	15~53	15~72	17~61	24~52	21~72	22~62	17~52	
係数	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
LKコード	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
DSコード	31053	31053	31053	31066	31066	31066	31054	31054	31054	31067	31067	31067	31055	31055	31055	31056	31056	31056	

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	66.0 #			72.0 #			78.0 #			84.0 #			90.0 #		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
26.0	14.7														
28.0	14.7			11.5			9.3/29m								
30.0	14.7			11.5			9.3			6.5/31m					
32.0	14.7			11.5			9.3			6.5			4.5/33m		
34.0	14.7			11.5			9.3			6.5			4.5		
36.0	14.7			11.5			9.3			6.5			4.5		
38.0	14.7			11.5			9.3			6.5			4.5		
40.0	14.7			11.5			9.3			6.5			4.5		
42.0	14.7			11.5			9.3			6.5			4.5		
44.0	14.7			11.5			9.3			6.5			4.5		
46.0	14.7	14.7		11.5			9.3			6.5			4.5		
48.0	14.7	14.7		11.5	11.5/49m		9.3			6.5			4.5		
50.0	14.7	14.7		11.5	11.5		9.3	9.3/51m		6.5			4.5		
54.0	14.7	14.7		11.5	11.5		9.3	9.3		6.5	6.5		4.5	4.5/57m	
58.0	14.7	14.7	14.7/61m	11.5	11.5		9.3	9.3		6.5	6.5		4.5	4.5	
62.0	14.7	14.6	14.7	11.5	11.5	11.5/64m	9.3	9.3		6.5	6.5		4.5	4.5	
66.0	14.7	14.4	13.6	11.5	11.5	11.5	9.3	9.3	9.0/68m	6.5	6.5		4.5	4.5	
70.0	14.6/69m	14.2	12.2	11.5	11.5	11.3	9.3	9.3	9.0	6.5	6.5	6.5/71m	4.5	4.5	
74.0		14.0	11.0	11.5	11.5	10.1	9.3	9.3	9.0	6.5	6.5	6.5	4.5	4.5	4.5/75m
78.0		12.9	10.0		11.5	9.0	9.3	9.3	9.0	6.5	6.5	6.5	4.5	4.5	4.5
82.0			9.1		10.9	8.1	8.9/81m	9.3	8.3	6.5	6.5	6.5	4.5	4.5	4.5
86.0						7.3		9.3	7.4	6.5	6.5	6.5	4.5	4.5	4.5
90.0						6.7		9.2	6.7	6.5	6.4	6.5	4.5	4.5	4.5
94.0									6.0	6.5	5.7	4.5/92m	4.5	4.5	4.5
98.0											5.2		4.5	4.5	4.5
102.0											4.7		4.5/101m	4.5	4.5
106.0															4.5
110.0															
114.0															
(°)	17~73	15~62	22~53	19~73	20~62	15~53	16~73	14~62	20~53	17~73	18~62	14~53	17~73	15~62	18~53
係数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LKコード	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
DSコード	31057	31057	31057	31058	31058	31058	31059	31059	31059	31060	31060	31060	31061	31061	31061

補ジブ起伏角度(最小-最大) LKコード:ジブ伸縮コード DSコード:作業設定コード # 最大風速7.0m/s # 最大風速5.0m/s

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHISSL 0°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 140t
アウトリガ 12.2×12.0m

主ジブ長さ+アダプタ長さ 50.5m+4.0m

単位 : t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	27.0			33.0			39.0			45.0			51.0		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
16.0															
18.0	36.0			29.8			24.4/19m								
20.0	36.0			29.8			24.4			21.2/21m					
22.0	36.0			29.8			24.4			21.2			18.6/23m		
24.0	36.0			29.8			24.4			21.2			18.6		
26.0	36.0			29.8			24.4			21.2			18.6		
28.0	34.5			29.8			24.4			21.2			18.6		
30.0	32.9			29.8			24.4			21.2			18.6		
32.0	31.3	33.4		28.7	29.6/33m		24.4			21.2			18.6		
34.0		31.7		27.6	29.1		24.4			21.2			18.6		
36.0		30.1		26.5	28.0		23.7	24.2		21.2			18.6		
38.0		28.6		25.4	26.9		23.0	23.7		21.2	21.0/39m		18.6		
40.0		27.1			25.8		22.2	23.2		20.6	20.8		18.6	18.6/41m	
42.0		25.6	24.6/43m		24.6		21.5	22.8		20.0	20.5		18.6	18.4	
44.0			24.1		23.4	23.0	20.8	22.0		19.4	20.1		18.1	18.2	
46.0			23.1		22.2	22.0		21.2		18.8	19.8		17.6	17.9	
48.0			22.0		21.0	21.1		20.3	20.0	18.2	19.2		17.1	17.6	
50.0					20.1			19.3	19.2	17.6	18.6	17.7/51m	16.5	17.3	
52.0					19.2			18.3	18.4		17.8	17.4	16.0	16.8	
54.0					18.3			17.3	17.6		17.0	16.7	15.5	16.3	15.4/55m
56.0									16.9		16.2	16.0		15.7	15.1
58.0									16.2		15.4	15.3		15.0	14.5
60.0											14.7			14.3	13.9
62.0											14.2			13.6	13.3
64.0											13.6			13.0	12.8
66.0											13.0			12.6/65m	12.3
68.0															11.8
70.0															11.3
(°)	20~66	13~54	21~43	18~71	12~60	19~51	16~72	11~60	26~51	15~72	20~60	16~52	22~72	15~61	22~51
索数	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LKコード	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
DSコード	31063	31063	31063	31064	31064	31064	31065	31065	31065	31066	31066	31066	31067	31067	31067

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表

WIHSSL 0°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 140t
アウトリガ 12.2 x 12.0m

主ジブ長さ+アダプタ長さ 55.5m+4.0m

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	27.0			30.0			33.0			36.0			39.0		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
18.0	26.9/19m			24.5			21.7/19m			19.0/19m					
20.0	26.9			24.4			21.7			19.0			17.5		
22.0	26.8			24.3			21.7			19.0			17.5		
24.0	26.8			24.3			21.7			19.0			17.5		
26.0	26.7			24.2			21.6			19.0			17.5		
28.0	26.7			24.2			21.6			19.0			17.5		
30.0	26.7			24.1			21.6			19.0			17.5		
32.0	26.6			24.1			21.6			19.0			17.5		
34.0		25.9		24.1	24.4		21.6	21.6/35m		19.0			17.5		
36.0		25.5			24.1		21.5	21.6		19.0	19.0		17.5		
38.0		25.1			23.8		21.5	21.5		19.0	19.0		17.5	17.4	
40.0		24.0			23.1			21.3		19.0	19.0		17.5	17.4	
42.0		22.9			22.3			21.1		19.0	19.0		17.5	17.4	
44.0			21.4/45m		21.3	20.8/45m		20.4		18.7			17.5	17.3	
46.0			21.0			20.4		19.6	19.3/47m	18.4			17.5	17.3	
48.0			20.1			19.6		18.9	18.9	17.8	17.7/49m		16.9		
50.0			19.2			18.7			18.2	17.3	17.4		16.4	16.6	
54.0									16.7				15.6	15.6	
58.0													14.8	14.8	
60.0															13.9
62.0															13.3
(°)	24~65	24~53	22~43	27~70	27~57	34~49	21~70	22~58	29~49	25~72	25~60	24~49	19~72	20~59	18~61
条数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LKコード	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
DSコード	31063	31063	31063	31051	31051	31051	31064	31064	31064	31052	31052	31052	31065	31065	31065

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			
	42.0			45.0			48.0*			51.0			54.0*			60.0*			
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	
20.0	16.0/21m																		
22.0	16.0			15.0			14.0/23m												
24.0	16.0			15.0			14.0			13.0			12.0/25m						
26.0	16.0			15.0			14.0			13.0			12.0					9.5	
28.0	16.0			15.0			14.0			13.0			12.0					9.5	
30.0	16.0			15.0			14.0			13.0			12.0					9.5	
32.0	16.0			15.0			14.0			13.0			12.0					9.5	
34.0	16.0			15.0			14.0			13.0			12.0					9.5	
36.0	16.0			15.0			14.0			13.0			12.0					9.5	
38.0	16.0	15.7/39m		15.0			14.0			13.0			12.0					9.5	
40.0	16.0	15.7		14.9	14.8		14.0			13.0			12.0					9.5	
42.0	16.0	15.7		14.9	14.8		13.9	14.0		13.0	12.5/43m		12.0					9.5	
44.0	16.0	15.7		14.8	14.7		13.8	13.8		13.0	12.5		12.0	11.5/45m				9.5	
46.0	16.0	15.7		14.7	14.6		13.6	13.7		12.9	12.5		12.0	11.5				9.5	8.8/47m
48.0		15.5		14.6	14.5		13.5	13.5		12.8	12.4		12.0	11.5				9.5	8.8
50.0		15.3	15.1/52m	14.6	14.4		13.3	13.4		12.8	12.4		12.0	11.5				9.5	8.8
54.0		14.7	14.8		13.8	14.0		13.0	12.9/56m	12.6	12.3	12.2/57m	12.0	11.5				9.5	8.8
58.0			14.0		13.2	13.3		12.5	12.6	11.9	12.1		12.0	11.3	11.5/59m			9.5	8.8
62.0			13.0			12.5		11.9	11.9		11.4	11.4		10.9	10.9			9.5	8.8 8.8/63m
66.0						11.5			11.1		10.9	10.6		10.5	10.2				8.8 8.8
70.0									10.2			9.9			9.5				8.8 8.8
74.0												9.1			8.8				8.8 8.5
78.0																			7.9
82.0																			7.3
(°)	23~72	29~60	28~51	18~72	25~60	24~50	27~71	21~60	20~50	24~71	17~60	16~52	20~71	26~60	25~51	24~72	19~61	18~51	
条数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LKコード	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
DSコード	31053	31053	31053	31066	31066	31066	31054	31054	31054	31067	31067	31067	31055	31055	31055	31056	31056	31056	31056

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	66.0*			72.0*			78.0#		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65
28.0	6.5								
30.0	6.5			5.0					
32.0	6.5			5.0			3.3		
34.0	6.5			5.0			3.3		
36.0	6.5			5.0			3.3		
38.0	6.5			5.0			3.3		
40.0	6.5			5.0			3.3		
42.0	6.5			5.0			3.3		
44.0	6.5			5.0			3.3		
46.0	6.5			5.0			3.3		
48.0	6.5			5.0			3.3		
50.0	6.5	6.5		5.0	5.0/53m		3.3		
54.0	6.5	6.5		5.0	5.0		3.3	3.3/55m	
58.0	6.5	6.5		5.0	5.0		3.3	3.3	
62.0	6.5	6.5		5.0	5.0		3.3	3.3	
66.0	6.5	6.5	6.5	5.0	5.0		3.3	3.3	
70.0	6.5	6.5	6.3	5.0	5.0	4.0	3.3	3.3	3.3/73m
74.0		6.5	6.1	5.0	5.0	4.0	3.3	3.3	3.3
78.0		6.5	5.9		5.0	4.0	3.3	3.3	3.3
82.0			5.6		5.0	4.0	3.3	3.3	3.3
86.0			5.3		5.0	4.0	3.3	3.3	3.3
90.0						4.0		3.3	3.2
94.0						4.0			3.1
98.0									3.0
(°)	18~72	23~61	22~52	22~72	17~61	16~52	16~72	21~61	20~52
条数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LKコード	83	83	83	83	83	83	83	83	83
DSコード	31057	31057	31057	31058	31058	31058	31059	31059	31059

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表

WIHSSL 0°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 120t
アウドリガ 12.2 x 12.0m

主ジブ長さ+アダプタ長さ 35.5m+4.0m

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	27.0			30.0			33.0			36.0			39.0		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
14.0				67.0/15m			60.9/15m								
16.0	73.7			67.0			60.9			54.5			49.8/17m		
18.0	73.6			67.0			60.9			54.5			49.8		
20.0	72.5			67.0			60.9			54.5			49.8		
22.0	71.5			66.0			60.4			54.5			49.8		
24.0	70.0			65.0			59.7			54.0			49.7		
26.0	65.0	60.9/27m		64.0	61.5/27m		59.1			53.5			49.4		
28.0	60.0	58.4		59.5	58.5		58.0	57.3		53.0	52.5/29m		49.2		
30.0	55.1	53.4		55.0	53.0		54.5	52.5		52.0	52.0		49.0	48.7/31m	
32.0		48.8		50.5	48.5		51.0	48.0		49.0	48.0		47.5	47.7	
34.0		44.9	38.9/35m		44.5		47.4	44.1		46.5	44.0		46.0	43.8	
36.0		41.6	37.4		41.0	37.0	43.9	40.7	35.1/37m	43.5	40.5		43.6	40.4	
38.0		40.2/37m	34.7		38.5	34.5		37.8	33.7	40.5	38.0	32.5/39m	41.1	37.5	
40.0			32.4			32.0		35.2	31.4		35.0	31.5	38.7	34.9	31.0
42.0			30.3			30.0		33.0	29.3		33.0	29.5	36.3	32.6	28.9
44.0						28.3		32.0/43m	27.5		31.0	27.7		30.6	27.1
46.0									25.8			26.0		28.8	25.4
48.0									24.4			24.5		27.2	23.9
50.0												23.2		26.5/49m	22.6
52.0															21.5
54.0															20.3
(°)	21~67	19~56	19~48	25~71	28~60	24~50	19~73	17~61	17~53	23~73	26~62	22~52	17~73	15~61	16~54
条数	6	5	3	6	5	3	5	5	3	5	4	3	4	4	3
LKコード	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
DSコード	32063	32063	32063	32051	32051	32051	32064	32064	32064	32052	32052	32052	32065	32065	32065

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	42.0			45.0			48.0			51.0			54.0			60.0		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
18.0	45.0			40.3/19m			35.5/19m											
20.0	45.0			40.3			35.5			32.8								
22.0	45.0			40.3			35.5			32.8			30.0				27.0/23m	
24.0	45.0			40.3			35.5			32.8			30.0				27.0	
26.0	45.0			40.3			35.5			32.8			30.0				27.0	
28.0	45.0			40.3			35.5			32.8			30.0				27.0	
30.0	45.0			40.3			35.5			32.8			30.0				27.0	
32.0	44.5	45.0		40.3	40.2/33m		35.5			32.8			30.0				27.0	
34.0	44.5	43.5		40.3	40.2		35.5	35.5/35m		32.8			30.0				27.0	
36.0	42.5	40.0		39.4	39.6		35.0	35.5		32.8	32.8		30.0	30.0/37m			27.0	
38.0	40.5	37.0		38.5	36.7		35.0	35.5		32.8	32.8		30.0	30.0			27.0	
40.0	38.5	34.5		37.0	34.1		34.0	34.5		32.3	32.8		30.0	30.0			27.0	27.0
42.0	36.0	32.0	28.6	35.4	31.8		33.0	31.5		31.8	31.0		29.9	30.0			27.0	27.0
44.0	34.0	30.0	26.8	33.9	29.8	26.3	32.0	29.5		30.9	29.0		29.2	28.9			27.0	27.0
46.0		28.5	25.1	32.3	28.0	24.6	31.0	27.7	24.3	30.1	27.2	23.0/47m	28.6	27.1			26.9	27.0
48.0		26.8	23.6	30.7	26.3	23.1	30.0	26	22.8	29.2	25.5	22.2	27.9	25.5			26.3	25.5
50.0		25.4	22.3		24.8	21.8	28.8	24.6	21.5	28.2	24.0	20.8	27.2	24.0	20.7		25.6	24.0
54.0			20.0		22.3	19.4		22	19.0	26.1/53m	21.5	18.4	25.3	21.4	18.3		24.3	21.4
58.0						17.4			17.0		19.3	16.3		19.2	16.3		22.9	19.3
62.0									15.4			14.7		17.5	14.6		18.9	17.4
66.0												13.7/65m			13.2		15.8	13.1
70.0																		11.8
74.0																		10.8
(°)	21~72	23~61	27~53	16~72	19~62	23~53	19~73	28~61	18~53	19~73	24~62	18~54	24~72	20~62	24~52	17~73	25~62	16~53
条数	4	4	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2
LKコード	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
DSコード	32053	32053	32053	32066	32066	32066	32054	32054	32054	32067	32067	32067	32055	32055	32055	32056	32056	32056

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	66.0			72.0			78.0			84.0			90.0		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
24.0	21.0														
26.0	21.0			18.5											
28.0	21.0			18.5			16.0								
30.0	21.0			18.5			16.0				13.0				
32.0	21.0			18.5			16.0				13.0			11.0	
34.0	21.0			18.5			16.0				13.0			11.0	
36.0	21.0			18.5			16.0				13.0			11.0	
38.0	21.0			18.5			16.0				13.0			11.0	
40.0	21.0			18.5			16.0				13.0			11.0	
42.0	21.0	21.0		18.5			16.0				13.0			11.0	
44.0	21.0	21.0		18.5	18.5/45m		16.0				13.0			11.0	
46.0	21.0	21.0		18.5	18.5		16.0				13.0			11.0	
48.0	21.0	21.0		18.5	18.5		16.0	16.0			13.0			10.9	
50.0	21.0	21.0		18.5	18.5		16.0	16.0			13.0	13.0/51m		10.8	
54.0	20.5	20.6	16.3/56m	18.5	18.5		16.0	16.0			13.0	13.0		10.6	10.5
58.0	20.1	18.4	15.3	18.2	17.7	14.0/59m	16.0	16.0			13.0	13.0		10.4	10.4
62.0	19.7	16.5	13.5	17.9	15.7	12.7	15.8	16.0	12.6/63m		13.0	13.0		10.2	10.3
66.0	17.4	14.9	12.0	17.5	14.0	11.2	15.6	14.3	11.4		12.7	13.0	11.2	10.0	10.2
70.0		13.5	10.8	15.6	12.6	9.9	15.3	12.8	10.1	12.4	12.7	9.9	9.8	10.1	10.3
74.0		12.3	9.7	12.5/73m	11.3	8.8	14.2	11.5	9.0	12.1	11.4	8.8	9.5	10.0	9.1
78.0			8.8		10.3	7.8	11.0	10.4	8.0	11.8	10.2	7.8	9.3	9.7	8.1
82.0						7.0		9.4	7.1	10.2	9.2	6.9	9.1	9.5	7.2
86.0						6.5/85m		8.6	6.3	8.0/85m	8.3	6.1	8.8	8.6	6.3
90.0									5.7		7.6	5.4	6.8	7.7	5.6
94.0												4.8		7.0	4.9
98.0												4.4/97m		6.3	4.3
102.0															3.8
106.0															
108.0															
(°)	22~73	18~63	21~54	25~73	22~63	18~54	20~73	17~62	19~54	17~73	21~62	16~54	19~73	16~62	18~54
条数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LKコード	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
DSコード	32057	32057	32057	32058	32058	32058	32059	32059	32059	32060	32060	32060	32061	32061	32061

補ジブ起伏角度(最小-最大) LKコード:ジブ伸縮コード DSコード:作業設定コード * 最大風速7.0m/s # 最大風速5.0m/s

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHISSL 0°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 120t
アウトリガ 12.2 × 12.0m

主ジブ長さ+アダプタ長さ 40.5m+4.0m

単位 : t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	27.0			33.0			39.0			45.0			51.0		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
14.0															
16.0	58.9/17m			49.4											
18.0	58.3			49.0			39.3			32.4/19m					
20.0	57.1			48.6			39.3			32.4			27.2/21m		
22.0	55.8			48.2			39.3			32.4			27.2		
24.0	54.6			47.7			39.3			32.4			27.2		
26.0	52.1			47.1			39.3			32.4			27.2		
28.0	49.4	54.2/29m		46.6			39.3			32.4			27.2		
30.0	46.6	52.3		44.7	48.2		39.3			32.4			27.2		
32.0		47.8		42.4	46.6		38.7	39.3		32.4			27.2		
34.0		44		40.0	43.1		38.1	38.9		32.4	32.4/35m		27.2		
36.0		40.7		37.7	39.8		36.5	38.6		32.0	32.4		27.2	27.2/37m	
38.0		37.8	33.5		36.9	31.4/39m	34.9	36.6		31.7	32.3		27.2	27.2	
40.0			31.2		34.4	30.2	33.3	34.1		30.7	32.3		26.9	27.2	
42.0			29.2		32.1	28.2	31.8	31.8	26.9/43m	29.7	31.0		26.7	27.2	
44.0			27.4		30.2	26.4		29.8	26.0	28.8	29.0		26.1	27.2	
46.0						24.8		28.0	24.4	27.8	27.2	23.5	25.4	26.4	
48.0						23.4		26.4	23.0	26.9	25.6	22.0	24.8	24.8	
50.0						22.1		25.0	21.7		24.1	20.7	24.2	23.3	19.6
52.0									20.5		22.9	19.5	23.6	22.1	18.5
54.0									19.3		21.6	18.3	23.0	20.8	17.3
56.0												17.3		19.7	16.3
58.0												16.4		18.7	15.3
60.0												15.6		17.8	14.5
62.0												14.8		17.0	13.7
64.0															13.0
66.0															12.3
(°)	24~66	22~55	20~45	22~72	19~60	18~53	20~72	18~61	25~52	19~73	24~61	15~53	17~73	15~62	22~53
架数	5	5	3	4	4	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2
LKコード	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
DSコード	32063	32063	32063	32064	32064	32064	32065	32065	32065	32066	32066	32066	32067	32067	32067

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHSSL 0°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 120t
アウトガ 12.2 x 12.0m

主ジブ長さ+アダプタ長さ 45.5m+4.0m

単位 : t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	27.0			30.0			33.0			36.0			39.0		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
16.0				45.0			40.5/17m								
18.0	48.7			45.0			40.5			36.0			33.0/19m		
20.0	48.7			45.0			40.5			36.0			33.0		
22.0	48.7			45.0			40.5			36.0					
24.0	48.7			45.0			40.5			36.0			33.0		
26.0	47.9			45.0			40.5			36.0			33.0		
28.0	45.6			44.0			40.5			36.0			33.0		
30.0	43.3	47.9/31m		42.0	44.5		39.9	40.5/31m		36.0			33.0		
32.0	41.0	46.7		39.5	43.0		38.1	40.0		35.0	35.5/33m		32.8		
34.0		43.0		37.5	41.5		36.4	39.1		34.0	35.5		32.6	32.9	
36.0		39.8			39.5		34.6	38.1		32.5	35.0		31.6	32.6	
38.0		36.9			36.5		32.9	36.0		31.5	34.5		30.5	32.3	
40.0		34.5	30.1		34.0	29.9		33.5		30.0	33.5		29.4	32.0	
42.0			28.1		32.0	27.9		31.3	27.1		31.5		28.3	31.0	
44.0			26.3			26.2		29.4	25.3		29.6	25.6	27.8/43m	29.0	24.1/45m
46.0			24.8			24.6		27.7	23.7		27.9	24.0		27.3	23.3
48.0						23.2			22.3		26.3	22.6		25.7	21.9
50.0									21.0			21.3		24.3	20.5
54.0												19.1			18.3
56.0															17.4
58.0															16.5
(°)	15~65	18~53	21~45	21~72	23~60	25~51	13~72	16~61	28~51	19~71	21~60	23~51	18~71	24~61	17~52
係数	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	2	3	3	2
LKコード	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
DSコード	32063	32063	32063	32051	32051	32051	32064	32064	32064	32052	32052	32052	32065	32065	32065

単位 : t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	42.0			45.0			48.0			51.0			54.0			60.0		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
18.0	30.0/19m																	
20.0	30.0			28.0			26.0/21m											
22.0	30.0			28.0			26.0			24.5			23.0/23m					
24.0	30.0			28.0			26.0			24.5			23.0			19.0/25m		
26.0	30.0			28.0			26.0			24.5			23.0			19.0		
28.0	30.0			28.0			26.0			24.5			23.0			19.0		
30.0	30.0			28.0			26.0			24.5			23.0			19.0		
32.0	30.0			28.0			26.0			24.5			23.0			19.0		
34.0	30.0	30.0/35m		28.0			26.0			24.5			23.0			19.0		
36.0	29.5	29.9		27.9	28.0/37m		26.0			24.5			23.0			19.0		
38.0	28.9	29.8		27.7	27.9		26.0	26.0		24.5	24.5/39m		23.0			19.0		
40.0	28.1	29.6		26.9	27.9		25.5	26.0		24.4	24.5		23.0	23.0/41m		19.0		
42.0	27.2	29.5		26.2	27.8		25.1	26.0		24.3	24.5		23.0	23.0		19.0	18.1/43m	
44.0	26.4	28.7		25.4	27.7		24.3	26.0		23.7	24.5		22.7	23.0		19.0	18.1	
46.0	25.5	27.0	22.2/47m	24.6	26.5		23.5	26.0		23.0	24.5		22.3	23.0		19.0	18.1	
48.0		25.4	21.5	23.8	24.9	20.2/49m	22.8	24.6		22.4	24.0		21.8	23.0		18.8	18.1	
50.0		24.0	20.2	23.4/49m	23.4	19.5	22.0	23.2	18.6/51m	21.7	22.6	17.3/52m	21.2	22.5		18.6	18.1	
54.0		21.5	17.9		21.0	17.2		20.7	16.9	20.5	20.1	16.2	20.2	20.0	16.1	18.0	18.1	
58.0			16.1		19.0	15.4		18.6	15.0	18.0	18.0	14.3	19.1	17.9	14.2	17.4	17.8	14.3
62.0						13.8			13.4		16.2	12.7		16.1	12.6	16.8	16.1	12.7
66.0									12.2			11.4		14.6	11.3		14.5	11.3
70.0												10.3			10.2		13.2	10.1
74.0																		9.1
78.0																		8.2
(°)	17~73	19~61	28~52	17~73	14~60	24~52	24~72	25~61	19~52	20~72	21~62	15~53	15~72	17~61	24~52	21~72	22~62	17~52
係数	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LKコード	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
DSコード	32053	32053	32053	32066	32066	32066	32054	32054	32054	32067	32067	32067	32055	32055	32055	32056	32056	32056

単位 : t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	66.0 *			72.0 *			78.0 #			84.0 #			90.0 #		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
26.0	14.7														
28.0	14.7			11.5			9.3/29m								
30.0	14.7			11.5			9.3			6.5/31m					
32.0	14.7			11.5			9.3			6.5			4.5/33m		
34.0	14.7			11.5			9.3			6.5			4.5		
36.0	14.7			11.5			9.3			6.5			4.5		
38.0	14.7			11.5			9.3			6.5			4.5		
40.0	14.7			11.5			9.3			6.5			4.5		
42.0	14.7			11.5			9.3			6.5			4.5		
44.0	14.7			11.5			9.3			6.5			4.5		
46.0	14.7	14.7		11.5			9.3			6.5			4.5		
48.0	14.7	14.7		11.5	11.5/49m		9.3			6.5			4.5		
50.0	14.7	14.7		11.5	11.5		9.3	9.3/51m		6.5			4.5		
54.0	14.7	14.7		11.5	11.5		9.3	9.3		6.5	6.5		4.5	4.5/57m	
58.0	14.7	14.7	12.0/61m	11.5	11.5		9.3	9.3		6.5	6.5		4.5	4.5	
62.0	14.7	14.6	11.6	11.5	11.5	10.0/64m	9.3	9.3		6.5	6.5		4.5	4.5	
66.0	14.7	13.5	10.2	11.5	11.5	9.3	9.3	9.3	9.0/68m	6.5	6.5		4.5	4.5	
70.0	14.6/69m	12.2	9.0	11.5	11.3	8.1	9.3	9.3	8.4	6.5	6.5	6.5/71m	4.5	4.5	
74.0		11.0	8.0	11.5	10.1	7.1	9.3	9.3	7.3	6.5	6.5	6.5	4.5	4.5	4.5/75m
78.0		10.0	7.1		9.1	6.2	9.3	9.3	6.4	6.5	6.5	6.2	4.5	4.5	4.5
82.0			6.4		8.2	5.4	8.9/81m	8.3	5.6	6.5	6.5	5.4	4.5	4.5	4.5
86.0						4.7		7.5	4.9	6.5	6.5	4.6	4.5	4.5	4.5
90.0						4.2		6.8	4.2		6.5	4.0	4.5	4.5	4.3
94.0									3.7		5.9	3.4	4.5/92m	4.5	3.7
98.0												2.9		4.5	3.1
102.0												2.5		4.5/101m	2.6
106.0															2.2
110.0															
114.0															
(°)	17~73	15~62	22~53	19~73	20~62	15~53	16~73	14~62	20~53	17~73	18~62	14~53	17~73	15~62	18~53
係数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LKコード	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
DSコード	32057	32057	32057	32058	32058	32058	32059	32059	32059	32060	32060	32060	32061	32061	32061

補ジブ起伏角度(最小-最大) LKコード:ジブ伸縮コード DSコード:作業設定コード * :最大風速7.0m/s # :最大風速5.0m/s

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHISSL 0°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 120t
アウトリガ 12.2×12.0m

主ジブ長さ+アダプタ長さ 50.5m+4.0m

単位 : t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	27.0			33.0			39.0			45.0			51.0		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
16.0															
18.0	36.0			29.8			24.4/19m								
20.0	36.0			29.8			24.4								
22.0	36.0			29.8			24.4			21.2/21m			18.6/23m		
24.0	36.0			29.8			24.4			21.2			18.6		
26.0	36.0			29.8			24.4			21.2			18.6		
28.0	34.5			29.8			24.4			21.2			18.6		
30.0	32.9			29.8			24.4			21.2			18.6		
32.0	31.3	33.4		28.7	29.6/33m		24.4			21.2			18.6		
34.0		31.7		27.6	29.1		24.4			21.2			18.6		
36.0		30.1		26.5	28.0		23.7	24.2		21.2			18.6		
38.0		28.6		25.4	26.9		23.0	23.7		21.2	21/39m		18.6		
40.0		27.1			25.8		22.2	23.2		20.6	20.8		18.6	18.6/41m	
42.0		25.6	24.6/43m		24.6		21.5	22.8		20.0	20.5		18.6	18.4	
44.0			24.1		23.4	23.0	20.8	22.0		19.4	20.1		18.1	18.2	
46.0			23.1		22.2	22.0		21.2		18.8	19.8		17.6	17.9	
48.0			22.0		21.0	21.1		20.3	20.0	18.2	19.2		17.1	17.6	
50.0						20.1		19.3	19.2	17.6	18.6	17.7/51m	16.5	17.3	
52.0						19.0		18.3	18.4		17.8	17.4	16.0	16.8	
54.0						18.0		17.3	17.5		17.0	16.4	15.5	16.3	14.9/55m
56.0									16.5		16.2	15.5		15.7	14.4
58.0									15.6		15.4	14.6		15.0	13.5
60.0												13.8		14.3	12.7
62.0												13.0		13.6	11.9
64.0												12.4		13.0	11.3
66.0												11.8		12.6/65m	10.6
68.0															10.1
70.0															9.5
(°)	20~66	13~54	32~43	18~71	12~60	19~51	16~72	11~60	26~51	15~72	20~60	16~52	22~72	15~61	22~51
索数	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LKコード	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
DSコード	32063	32063	32063	32064	32064	32064	32065	32065	32065	32066	32066	32066	32067	32067	32067

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表

WIHSSL 0°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 120t
アウトリガ 12.2 x 12.0m

主ジブ長さ+アダプタ長さ 55.5m+4.0m

単位 :t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	27.0			30.0			33.0			36.0			39.0		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
18.0	26.9/19m			24.5			21.7/19m			19.0/19m					
20.0	26.9			24.4			21.7			19.0			17.5		
22.0	26.8			24.3			21.7			19.0			17.5		
24.0	26.8			24.3			21.7			19.0			17.5		
26.0	26.7			24.2			21.6			19.0			17.5		
28.0	26.7			24.2			21.6			19.0			17.5		
30.0	26.7			24.1			21.6			19.0			17.5		
32.0	26.6			24.1			21.6			19.0			17.5		
34.0		25.9		24.1	24.4		21.6	21.6/35m		19.0			17.5		
36.0		25.5		24.1	23.8		21.5	21.6		19.0	19.0		17.5		
38.0		25.1		23.8	23.1		21.5	21.5		19.0	19.0		17.5	17.4	
40.0		24.0		23.1	22.3		21.3	21.3		19.0	19.0		17.5	17.4	
42.0		22.9		22.3	21.3		21.1	21.1		19.0	19.0		17.5	17.4	
44.0			21.4/45m	21.3	20.8/45m		20.4	20.4		18.7	18.7		17.5	17.3	
46.0			21		20.4		19.6	19.6	19.3/47m	18.4	18.4		17.3	17.3	
48.0			20.1		19.6		18.9	18.9		17.8	17.7/49m		16.9	16.9	
50.0			19.2		18.7			18.2		17.3	17.4		16.4	16.6	
54.0								16.7			16.1		15.6	15.6	
58.0											14.8			14.5	
62.0														13.3	
(°)	24~65	24~53	22~43	27~70	27~57	34~49	21~70	22~58	29~49	25~72	25~60	24~49	19~72	20~59	18~51
条数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LKコード	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
DSコード	32063	32063	32063	32051	32051	32051	32064	32064	32064	32052	32052	32052	32065	32065	32065

単位 :t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)					
	42.0			45.0			48.0			51.0			54.0			60.0		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65	83	73	65
20.0	16.0/21m																	
22.0	16.0			15.0			14/23m											
24.0	16.0			15.0			14.0			13.0			12.0/25m					
26.0	16.0			15.0			14.0			13.0			12.0			9.5		
28.0	16.0			15.0			14.0			13.0			12.0			9.5		
30.0	16.0			15.0			14.0			13.0			12.0			9.5		
32.0	16.0			15.0			14.0			13.0			12.0			9.5		
34.0	16.0			15.0			14.0			13.0			12.0			9.5		
36.0	16.0			15.0			14.0			13.0			12.0			9.5		
38.0	16.0	15.7/39m		15.0			14.0			13.0			12.0			9.5		
40.0	16.0	15.7		14.9	14.8		14.0			13.0			12.0			9.5		
42.0	16.0	15.7		14.9	14.8		13.9	14.0		13.0	12.5/43m		12.0			9.5		
44.0	16.0	15.7		14.8	14.7		13.8	13.8		13.0	12.5		12.0	11.5/45m		9.5		
46.0	16.0	15.7		14.7	14.6		13.6	13.7		12.9	12.5		12.0	11.5		9.5	8.8/47m	
48.0		15.5		14.6	14.5		13.5	13.5		12.8	12.4		12.0	11.5		9.5	8.8	
50.0		15.3	15.1/52m	14.6	14.4		13.3	13.4		12.8	12.4		12.0	11.5		9.5	8.8	
54.0		14.7	14.8		13.8	14		13.0	12.9/54m	12.6	12.3	12.2/57m	12.0	11.5		9.5	8.8	
58.0			14.0		13.2	13.3		12.5	12.6		11.9	12.1	12.0	11.3	11.5/59m	9.5	8.8	
62.0			13.0			12.2		11.9	11.9		11.4	11.1		10.9	10.9	9.5	8.8	8.8/63m
66.0						11			10.6		10.9	9.9		10.5	9.8		8.8	8.8
70.0									9.6			8.8			8.7		8.8	8.7
74.0												7.9			7.8		8.8	7.7
78.0																		6.9
82.0																		6.2
(°)	23~72	29~60	28~51	18~72	25~60	24~50	27~71	21~60	20~50	24~71	17~60	16~52	20~71	26~60	25~51	24~72	19~61	18~51
条数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LKコード	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
DSコード	32053	32053	32053	32066	32066	32066	32054	32054	32054	32067	32067	32067	32055	32055	32055	32056	32056	32056

単位 :t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)			補ジブ長さ(m)		
	66.0			72.0			78.0		
	主ジブ角(°)			主ジブ角(°)			主ジブ角(°)		
	83	73	65	83	73	65	83	73	65
28.0	6.5								
30.0	6.5			5.0					
32.0	6.5			5.0			3.3		
34.0	6.5			5.0			3.3		
36.0	6.5			5.0			3.3		
38.0	6.5			5.0			3.3		
40.0	6.5			5.0			3.3		
42.0	6.5			5.0			3.3		
44.0	6.5			5.0			3.3		
46.0	6.5			5.0			3.3		
48.0	6.5			5.0			3.3		
50.0	6.5	6.5		5.0	5.0/53m		3.3		
54.0	6.5	6.5		5.0	5.0		3.3	3.3/55m	
58.0	6.5	6.5		5.0	5.0		3.3	3.3	
62.0	6.5	6.5		5.0	5.0		3.3	3.3	
66.0	6.5	6.5	6.5	5.0	5.0		3.3	3.3	
70.0	6.5	6.5	6.3	5.0	5.0	4.0	3.3	3.3	3.3/73m
74.0		6.5	6.1	5.0	5.0	4.0	3.3	3.3	3.3
78.0		6.5	5.8		5.0	4.0	3.3	3.3	3.3
82.0			5.1		5.0	4.0	3.3	3.3	3.3
86.0			4.5		5.0	3.5		3.3	3.3
90.0						3.0		3.3	3.1
94.0						2.5			2.6
98.0									2.1
(°)	18~72	23~61	22~52	22~72	17~61	16~52	16~72	21~61	20~52
条数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LKコード	83	83	83	83	83	83	83	83	83
DSコード	32057	32057	32057	32058	32058	32058	32059	32059	32059

補ジブ起伏角度(最小~最大) LKコード:ジブ伸縮コード DSコード:作業設定コード * :最大風速7.0m/s # :最大風速5.0m/s

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHSSL 0°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 100t
アウトリガ 12.2×12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+アダプタ長さ 35.5m+4.0m

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)															
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	60.0	66.0	72.0*	78.0*	84.0#	90.0#
14.0																
16.0	73.7	67.0	60.9	54.5	49.8/17m											
18.0	73.6	67.0	60.9	54.5	49.8	45.0	40.3/19m	35.5/19m								
20.0	72.5	67.0	60.9	54.5	49.8	45.0	40.3	35.5	32.8							
22.0	71.5	66.0	60.4	54.5	49.8	45.0	40.3	35.5	32.8	30.0	27.0/23m					
24.0	70.0	65.0	59.7	54.0	49.7	45.0	40.3	35.5	32.8	30.0	27.0	21.0				
26.0	64.1	63.5	59.1	53.5	49.4	45.0	40.3	35.5	32.8	30.0	27.0	21.0	18.5			
28.0	57.7	57.5	57.0	53.0	49.2	45.0	40.3	35.5	32.8	30.0	27.0	21.0	18.5	16.0		
30.0	52.4	52.0	51.7	51.5	49.0	45.0	40.3	35.5	32.8	30.0	27.0	21.0	18.5	16.0	13.0	
32.0		47.5	47.2	47.0	47.0	44.5	40.3	35.5	32.8	30.0	27.0	21.0	18.5	16.0	13.0	11.0
34.0			43.4	43.5	43.2	42.5	40.3	35.5	32.8	30.0	27.0	21.0	18.5	16.0	13.0	11.0
36.0			40.1	40.0	39.9	39.5	39.2	35.0	32.8	30.0	27.0	21.0	18.5	16.0	13.0	11.0
38.0				37.5	37.0	36.5	36.3	35.0	32.8	30.0	27.0	21.0	18.5	16.0	13.0	11.0
40.0					34.5	34.0	33.8	33.5	32.3	30.0	27.0	21.0	18.5	16.0	13.0	11.0
42.0					32.3	32.0	31.5	31.0	30.8	29.9	27.0	21.0	18.5	16.0	13.0	11.0
44.0						30.0	29.5	29.3	28.8	28.8	27.0	21.0	18.5	16.0	13.0	11.0
46.0							27.7	27.5	27.0	27.0	26.9	21.0	18.5	16.0	13.0	11.0
48.0							26.2	25.9	25.4	25.3	25.4	21.0	18.5	16.0	13.0	10.9
50.0								24.5	23.9	23.9	24.0	21.0	18.5	16.0	13.0	10.8
54.0									22.1/53m	21.4	21.4	20.5	18.5	16.0	13.0	10.6
58.0											19.2	18.5	17.8	16.0	13.0	10.4
62.0											17.5	16.6	16.0	15.8	13.0	10.2
66.0												15.1	14.4	14.6	12.7	10.0
70.0													13.1	13.2	12.4	9.8
74.0													12.2/73m	12.0	11.9	9.5
78.0														10.9	10.7	9.3
82.0															9.7	9.1
86.0															8.0/85m	8.8
90.0																6.8
(°)	21~67	25~71	19~73	23~73	17~73	21~72	16~72	19~73	19~73	24~72	17~73	22~73	18~73	20~73	17~73	19~73
条数	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
LKコード	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
DSコード	33063	33051	33064	33052	33065	33053	33066	33054	33067	33055	33056	33057	33058	33059	33060	33061

主ジブ長さ+アダプタ長さ 40.5m+4.0m

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)			
	27.0	33.0	39.0	45.0
14.0				
16.0	58.9/17m	49.4		
18.0	58.3	49.0	39.3	32.4/19m
20.0	57.1	48.6	39.3	32.4
22.0	55.8	48.2	39.3	32.4
24.0	54.6	47.7	39.3	32.4
26.0	52.1	47.1	39.3	32.4
28.0	49.4	46.6	39.3	32.4
30.0	46.6	44.7	39.3	32.4
32.0		42.4	38.7	32.4
34.0		40.0	38.1	32.4
36.0		37.7	36.5	32.0
38.0			34.9	31.7
40.0			33.3	30.7
42.0			31.8	29.7
44.0				28.8
46.0				27.4
48.0				25.8
50.0				23.6
52.0				22.4
54.0				21.1
(°)	24~66	22~72	20~72	19~73
条数	5	4	3	3
LKコード	43	43	43	43
DSコード	33063	33064	33065	33066

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHISSL 0°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 100t
アウトリガ 12.2 × 12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+アダプタ長さ 45.5m+4.0m

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	60.0	66.0	72.0*	78.0*	84.0#	90.0#	
16.0		45.0	40.5/17m														
18.0	48.7	45.0	40.5	36.0	33.0/19m	30.0/19m											
20.0	48.7	45.0	40.5	36.0	33.0	30.0	28.0	26.0/21m									
22.0	48.7	45.0	40.5	36.0	33.0	30.0	28.0	26.0	24.5	23.0/23m							
24.0	48.7	45.0	40.5	36.0	33.0	30.0	28.0	26.0	24.5	23.0	19/25m						
26.0	47.9	45.0	40.5	36.0	33.0	30.0	28.0	26.0	24.5	23.0	19.0	14.7					
28.0	45.6	44.0	40.5	36.0	33.0	30.0	28.0	26.0	24.5	23.0	19.0	14.7	11.5	9.3/29m			
30.0	43.3	42.0	39.9	36.0	33.0	30.0	28.0	26.0	24.5	23.0	19.0	14.7	11.5	9.3	6.5/31m		
32.0	41.0	39.5	38.1	35.0	32.8	30.0	28.0	26.0	24.5	23.0	19.0	14.7	11.5	9.3	6.5	4.5/33m	
34.0		37.5	36.4	34.0	32.6	30.0	28.0	26.0	24.5	23.0	19.0	14.7	11.5	9.3	6.5	4.5	
36.0			34.6	32.5	31.6	29.5	27.9	26.0	24.5	23.0	19.0	14.7	11.5	9.3	6.5	4.5	
38.0			32.9	31.5	30.5	28.9	27.7	26.0	24.5	23.0	19.0	14.7	11.5	9.3	6.5	4.5	
40.0				30.0	29.4	28.1	26.9	25.5	24.4	23.0	19.0	14.7	11.5	9.3	6.5	4.5	
42.0					28.3	27.2	26.2	25.1	24.3	23.0	19.0	14.7	11.5	9.3	6.5	4.5	
44.0					27.8/43m	26.4	25.4	24.3	23.7	22.7	19.0	14.7	11.5	9.3	6.5	4.5	
46.0						25.5	24.6	23.5	23.0	22.3	19.0	14.7	11.5	9.3	6.5	4.5	
48.0							23.8	22.8	22.4	21.8	18.8	14.7	11.5	9.3	6.5	4.5	
50.0							23.4/49m	22.0	21.7	21.2	18.6	14.7	11.5	9.3	6.5	4.5	
54.0									20.5	20.2	18.0	14.7	11.5	9.3	6.5	4.5	
58.0										18.7	17.4	14.7	11.5	9.3	6.5	4.5	
62.0											16.8	14.7	11.5	9.3	6.5	4.5	
66.0												14.6	11.5	9.3	6.5	4.5	
70.0												13.6/69m	11.5	9.3	6.5	4.5	
74.0													11.3	9.3	6.5	4.5	
78.0														9.3	6.5	4.5	
82.0														8.9/81m	6.5	4.5	
86.0															6.5	4.5	
90.0																4.5	
92.0																4.5	
94.0																	
98.0																	
(°)	15~65	21~72	13~72	19~71	18~71	17~73	17~73	24~72	20~72	15~72	21~72	17~73	19~73	16~73	17~73	17~73	
条数	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
LKコード	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
DSコード	33063	33051	33064	33052	33065	33053	33066	33054	33067	33055	33056	33057	33058	33059	33060	33061	

主ジブ長さ+アダプタ長さ 50.5m+4.0m

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)				
	27.0	33.0	39.0	45.0	51.0
18.0	36.0	29.8	24.4/19m		
20.0	36.0	29.8	24.4	21.2/21m	
22.0	36.0	29.8	24.4	21.2	18.6/23m
24.0	36.0	29.8	24.4	21.2	18.6
26.0	36.0	29.8	24.4	21.2	18.6
28.0	34.5	29.8	24.4	21.2	18.6
30.0	32.9	29.8	24.4	21.2	18.6
32.0	31.3	28.7	24.4	21.2	18.6
34.0		27.6	24.4	21.2	18.6
36.0		26.5	23.7	21.2	18.6
38.0		25.4	23.0	21.2	18.6
40.0			22.2	20.6	18.6
42.0			21.5	20.0	18.6
44.0			20.8	19.4	18.1
46.0				18.8	17.6
48.0				18.2	17.1
50.0				17.6	16.5
52.0					16.0
54.0					15.5
(°)	20~66	18~71	16~72	15~72	22~72
条数	3	3	2	2	2
LKコード	73	73	73	73	73
DSコード	33063	33064	33065	33066	33067

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHISSL 0°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 100t
アウトリガ 12.2 × 12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+ アダプタ長さ 55.5m+4.0m

単位 : t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)														
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0*	51.0	54.0	60.0	66.0	72.0*	78.0#	
18.0	26.9/19m	24.5	21.7/19m	19.0/19m											
20.0	26.9	24.4	21.7	19.0	17.5	16.0/21m									
22.0	26.8	24.3	21.7	19.0	17.5	16.0	15.0	14.0/23m							
24.0	26.8	24.3	21.7	19.0	17.5	16.0	15.0	14.0	13.0	12.0/25m					
26.0	26.7	24.2	21.6	19.0	17.5	16.0	15.0	14.0	13.0	12.0	9.5				
28.0	26.7	24.2	21.6	19.0	17.5	16.0	15.0	14.0	13.0	12.0	9.5	6.5			
30.0	26.7	24.1	21.6	19.0	17.5	16.0	15.0	14.0	13.0	12.0	9.5	6.5	5.0		
32.0	26.6	24.1	21.6	19.0	17.5	16.0	15.0	14.0	13.0	12.0	9.5	6.5	5.0	3.3	
34.0		24.1	21.6	19.0	17.5	16.0	15.0	14.0	13.0	12.0	9.5	6.5	5.0	3.3	
36.0			21.5	19.0	17.5	16.0	15.0	14.0	13.0	12.0	9.5	6.5	5.0	3.3	
38.0			21.5	19.0	17.5	16.0	15.0	14.0	13.0	12.0	9.5	6.5	5.0	3.3	
40.0				19.0	17.5	16.0	14.9	14.0	13.0	12.0	9.5	6.5	5.0	3.3	
42.0					17.5	16.0	14.9	13.9	13.0	12.0	9.5	6.5	5.0	3.3	
44.0					17.5	16.0	14.8	13.8	13.0	12.0	9.5	6.5	5.0	3.3	
46.0						16.0	14.7	13.6	12.9	12.0	9.5	6.5	5.0	3.3	
48.0							14.6	13.5	12.8	12.0	9.5	6.5	5.0	3.3	
50.0							14.6	13.3	12.8	12.0	9.5	6.5	5.0	3.3	
54.0									12.6	12.0	9.5	6.5	5.0	3.3	
58.0										12.0	9.5	6.5	5.0	3.3	
62.0											9.5	6.5	5.0	3.3	
66.0												6.5	5.0	3.3	
70.0												6.5	5.0	3.3	
74.0													5.0	3.3	
78.0														3.3	
82.0														3.3	
(°)	24 ~ 65	27 ~ 70	21 ~ 70	25 ~ 72	19 ~ 72	23 ~ 72	18 ~ 72	27 ~ 71	24 ~ 71	20 ~ 71	24 ~ 70	18 ~ 72	22 ~ 72	16 ~ 72	
条数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
LKコード	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
DSコード	33063	33051	33064	33052	33065	33053	33066	33054	33067	33055	33056	33057	33058	33059	

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHISSL 0°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 80t
アウトリガ 12.2 × 12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+アダプタ長さ 35.5m+4.0m

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)				
	27.0	33.0	39.0	45.0	51.0
14.0		60.9/15m			
16.0	73.7	60.9	49.8/17m		
18.0	73.6	60.9	49.8	40.3/19m	
20.0	72.5	60.9	49.8	40.3	32.8
22.0	70.7	60.4	49.8	40.3	32.8
24.0	62.1	59.7	49.7	40.3	32.8
26.0	55.2	54.5	49.4	40.3	32.8
28.0	49.6	48.9	48.8	40.3	32.8
30.0	45.0	44.2	44.1	40.3	32.8
32.0		40.3	40.2	39.5	32.8
34.0		37.0	36.8	36.2	32.8
36.0		34.2	33.9	33.3	32.6
38.0			31.4	30.7	30.1
40.0			29.2	28.5	27.9
42.0			27.3	26.6	25.9
44.0				24.8	24.1
46.0				23.3	22.6
48.0				22.0	21.2
50.0					19.9
52.0					18.8
54.0					18.3/53m
(°)	21~67	19~73	17~73	16~72	19~73
条数	6	5	4	3	3
LKコード	23	23	23	23	23
DSコード	34063	34064	34065	34066	34067

主ジブ長さ+アダプタ長さ 40.5m+4.0m

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)				
	27.0	33.0	39.0	45.0	51.0
14.0					
16.0	58.9/17m	49.4			
18.0	58.3	49.0	39.3	32.4/19m	
20.0	57.1	48.6	39.3	32.4	27.2/21m
22.0	55.8	48.2	39.3	32.4	27.2
24.0	54.6	47.7	39.3	32.4	27.2
26.0	52.1	47.1	39.3	32.4	27.2
28.0	49.1	46.6	39.3	32.4	27.2
30.0	44.5	43.7	39.3	32.4	27.2
32.0		39.9	38.7	32.4	27.2
34.0		36.6	36.4	32.4	27.2
36.0		33.8	33.5	32.0	27.2
38.0			31.0	30.3	27.2
40.0			28.8	28.1	26.9
42.0			26.9	26.2	25.5
44.0				24.5	23.8
46.0				22.9	22.2
48.0				21.6	20.8
50.0					19.6
52.0					18.5
54.0					17.4
(°)	24~66	22~72	20~72	19~73	17~73
条数	5	4	3	3	3
LKコード	43	43	43	43	43
DSコード	34063	34064	34065	34066	34067

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHSSL 0°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 80t
アウトリガ 12.2 × 12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+アダプタ長さ 45.5m+4.0m

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)				
	27.0	33.0	39.0	45.0	51.0
16.0		40.5/17m			
18.0	48.7	40.5	33/19m		
20.0	48.7	40.5	33.0	28.0	
22.0	48.7	40.5	33.0	28.0	24.5
24.0	48.7	40.5	33.0	28.0	24.5
26.0	47.9	40.5	33.0	28.0	24.5
28.0	45.6	40.5	33.0	28.0	24.5
30.0	43.3	39.9	33.0	28.0	24.5
32.0	40.2	38.1	32.8	28.0	24.5
34.0		36.1	32.6	28.0	24.5
36.0		33.3	31.6	27.9	24.5
38.0		30.9	30.5	27.7	24.5
40.0			28.4	26.9	24.4
42.0			26.5	25.8	24.3
44.0			25.7/43m	24.1	23.4
46.0				22.6	21.8
48.0				21.2	20.4
50.0				20.6/49m	19.2
52.0					18.1
54.0					17.1
(°)	15~65	13~72	18~71	17~73	20~72
条数	4	4	3	3	2
LKコード	63	63	63	63	63
DSコード	34063	34064	34065	34066	34067

主ジブ長さ+アダプタ長さ 50.5m+4.0m

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)				
	27.0	33.0	39.0	45.0	51.0
16.0					
18.0	36.0	29.8	24.4/19m		
20.0	36.0	29.8	24.4	21.2/21m	
22.0	36.0	29.8	24.4	21.2	18.6/23m
24.0	36.0	29.8	24.4	21.2	18.6
26.0	36.0	29.8	24.4	21.2	18.6
28.0	34.5	29.8	24.4	21.2	18.6
30.0	32.9	29.8	24.4	21.2	18.6
32.0	31.3	28.7	24.4	21.2	18.6
34.0		27.6	24.4	21.2	18.6
36.0		26.5	23.7	21.2	18.6
38.0		25.4	23.0	21.2	18.6
40.0			22.2	20.6	18.6
42.0			21.5	20.0	18.6
44.0			20.8	19.4	18.1
46.0				18.8	17.6
48.0				18.2	17.1
50.0				17.6	16.5
52.0					16.0
54.0					15.5
(°)	20~66	18~71	16~72	15~72	22~72
条数	3	3	2	2	2
LKコード	73	73	73	73	73
DSコード	34063	34064	34065	34066	34067

主ジブ長さ+アダプタ長さ 55.5m+4.0m

単位:t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)				
	27.0	33.0	39.0	45.0	51.0
18.0	26.9/19m	21.7/19m			
20.0	26.9	21.7	17.5		
22.0	26.8	21.7	17.5	15.0	
24.0	26.8	21.7	17.5	15.0	13.0
26.0	26.7	21.6	17.5	15.0	13.0
28.0	26.7	21.6	17.5	15.0	13.0
30.0	26.7	21.6	17.5	15.0	13.0
32.0	26.6	21.6	17.5	15.0	13.0
34.0		21.6	17.5	15.0	13.0
36.0		21.5	17.5	15.0	13.0
38.0		21.5	17.5	15.0	13.0
40.0			17.5	14.9	13.0
42.0			17.5	14.9	13.0
44.0			17.5	14.8	13.0
46.0				14.7	12.9
48.0				14.6	12.8
50.0				14.6	12.8
52.0					12.7
54.0					12.6
(°)	24~65	21~70	19~72	18~72	24~71
条数	2	2	2	2	2
LKコード	83	83	83	83	83
DSコード	34063	34064	34065	34066	34067

補ジブ起伏角度(最小-最大) LKコード:ジブ伸縮コード DSコード:作業設定コード * :最大風速7.0m/s # :最大風速5.0m/s

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHSSL 60°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 160t
アウトリガ 12.2×12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+アダプタ長さ 35.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																単位 : t		
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	60.0	66.0	72.0*	78.0*	84.0#	90.0#		96.0#	
16.0		92.0/17m	91.3/17m																
18.0	95.4	92.0	89.2	79.0/19m	76.6/19m														
20.0	89.1	88.0	85.0	79.0	75.5	66.5	64.4/21m												
22.0	83.8	82.5	80.8	77.5	73.4	66.5	63.7	58.5	54.4										
24.0	78.5	78.0	76.6	74.5	71.2	66.5	62.3	57.5	53.4	49.0	40.5/25m								
26.0	73.7	73.0	72.3	71.0	68.9	65.5	61.0	56.0	52.3	48.0	40.5	32.5/27m							
28.0	69.1	69.0	68.1	67.5	65.9	63.5	59.6	55.0	51.2	47.0	40.0	32.0	27.8						
30.0	63.9	65.0	64.2	63.5	62.8	61.0	57.8	53.5	50.2	46.0	39.0	31.5	27.3	22.8					
32.0		60.5	60.4	60.5	59.8	58.5	56.0	52.5	49.1	45.5	38.5	31.0	26.9	22.4	18.0				
34.0			56.5	57.0	56.8	56.0	54.2	51.0	48.0	44.5	38.0	30.5	26.4	22.0	17.7	14.1			
36.0			48.6	53.5	53.8	53.5	52.0	49.5	46.9	43.5	37.5	30.0	26.0	21.6	17.3	13.8	11.2		
38.0				45.5	50.8	51.0	49.9	48.5	45.8	42.5	37.0	29.9	25.5	21.2	17.0	13.6	11.0		
40.0					47.2	48.0	47.4	46.5	44.2	42.0	36.0	29.6	25.2	20.8	16.6	13.3	10.8		
42.0					38.8	42.5	44.8	45.0	42.5	41.0	35.5	29.2	24.8	20.3	16.3	13.1	10.5		
44.0						36.0	42.3	42.5	40.4	39.5	35.0	28.9	24.5	20.1	15.9	12.8	10.3		
46.0							38.2	38.0	38.2	38.5	34.5	28.5	24.3	19.8	15.6	12.5	10.1		
48.0							31.7	33.5	36.2	36.5	33.5	28.2	24.0	19.6	15.3	12.3	9.8		
50.0								28.8	33.7	32.5	32.5	27.9	23.7	19.3	15.0	12.0	9.6		
54.0									23.9	25.7	30.5	27.0	23.1	18.9	14.5	11.5	9.2		
58.0											24.9	26.2	22.4	18.3	13.9	11.0	8.7		
62.0											18.9	22.0	21.6	17.7	13.4	10.4	8.3		
66.0												17.4	19.4	17.1	12.9	10.0	7.9		
70.0													15.6	16.4	12.4	9.6	7.5		
74.0														11.5	14.2	11.8	9.2	7.2	
78.0															11.0	11.5	8.8	6.9	
82.0																10.2	8.5	6.6	
86.0																	7.3	8.2	6.3
90.0																		6.8	6.1
94.0																			5.9
98.0																			3.9
(°)	21~62	25~67	19~69	23~69	17~69	21~70	16~70	19~70	15~71	24~71	17~71	22~71	16~72	20~72	14~71	19~71	14~71		
条数	8	7	7	6	6	5	5	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2		
LKコード	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
DSコード	60063	60051	60064	60052	60065	60053	60066	60054	60067	60055	60056	60057	60058	60059	60060	60061	60062		

主ジブ長さ+アダプタ長さ 40.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																単位 : t		
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	60.0	66.0*	72.0*	78.0#	84.0#	90.0#		96.0#	
18.0	73.7/19m	75.0	74.2																
20.0	71.2	70.0	69.6	66.5	67.6														
22.0	66.9	65.0	65.0	64.5	63.7	62.5	59.6	55.0/23m											
24.0	62.7	61.5	60.9	60.5	59.8	59.0	56.8	54.0	50.6	46.5/25m									
26.0	58.7	58.0	57.5	56.5	55.9	55.5	54.0	51.5	49.1	46.0	38.5								
28.0	55.1	54.5	54.1	53.5	53.0	52.0	51.2	49.5	47.5	44.5	37.5	31.0							
30.0	51.4	51.5	50.9	50.5	50.2	49.5	48.6	47.5	45.9	43.5	37.0	30.5	25.6	21.1/31m					
32.0		48.0	47.9	47.5	47.5	47.0	46.3	45.5	44.2	42.5	36.5	30.0	25.4	21.0	16.9/33m				
34.0			45.0	45.0	44.8	44.5	44.0	43.0	42.4	41.0	36.0	30.0	25.1	20.8	16.8	13.4/35m			
36.0			41.6	42.0	42.5	42.0	41.8	41.0	40.5	39.5	35.5	29.7	24.9	20.6	16.6	13.3	10.3/37m		
38.0				39.5	40.1	40.0	39.6	39.0	38.6	38.0	34.5	29.3	24.6	20.3	16.3	13.1	10.3		
40.0					37.6	38.0	37.7	37.0	36.8	36.0	33.5	28.9	24.3	20.1	16.1	12.9	10.1		
42.0					35.1	35.5	35.8	35.5	35.0	34.5	32.5	28.5	24.1	19.9	15.9	12.7	10.0		
44.0						33.5	33.8	33.5	33.5	33.0	31.5	28.2	23.8	19.7	15.6	12.5	9.9		
46.0							31.9	32.0	31.9	31.5	30.5	27.8	23.6	19.5	15.4	12.3	9.7		
48.0							29.8	30.0	30.3	30.0	29.5	27.4	23.3	19.2	15.2	12.1	9.6		
50.0								28.5	28.8	28.8	28.4	27.1	23.1	19.0	14.9	11.9	9.5		
54.0									25.5	25.9	26.0	25.4	22.6	18.6	14.4	11.4	9.1		
58.0											23.6	23.3	21.5	18.2	13.9	11.0	8.7		
62.0											19.8	21.3	20.3	17.5	13.4	10.5	8.3		
66.0												18.0	19.1	16.9	12.9	10.0	7.9		
70.0													16.1	16.3	12.4	9.6	7.5		
74.0														12.1	14.5	11.9	9.2	7.2	
78.0															11.3	11.5	8.8	6.9	
82.0																10.4	8.5	6.6	
86.0																	8.2	6.3	
90.0																		6.9	6.1
94.0																			5.9
98.0																			4.0
(°)	24~61	28~66	22~68	25~69	20~69	23~67	19~69	22~69	17~69	26~69	19~70	23~70	17~70	21~71	16~71	20~71	15~71		
条数	6	6	6	5	6	5	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2		
LKコード	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43		
DSコード	60063	60051	60064	60052	60065	60053	60066	60054	60067	60055	60056	60057	60058	60059	60060	60061	60062		

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHSSL 60°仕様(SSLマストラフティングジブ)

カウンタウエイト 160t
アウトリガ 12.2×12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+アダプタ長さ 45.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																		単位 :t
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	60.0*	66.0*	72.0#	78.0#	84.0#	90.0#	96.0#		
18.0		66.5/19m																	
20.0	68.4	66.5	65.5	61.5/21m															
22.0	64.0	63.0	61.8	60.0	58.3	55.0/23m	52.9/23m												
24.0	60.3	59.5	58.2	56.5	55.5	54.0	51.8	48.5/25m	46.0/25m										
26.0	56.7	56.0	55.0	53.5	52.6	51.0	49.5	47.5	45.1	42.5									
28.0	53.3	53.0	52.1	51.0	49.8	48.5	47.2	45.5	43.4	41.0	34.5								
30.0	50.0	50.0	49.3	48.5	47.6	46.5	44.9	43.5	41.8	39.5	34.0	28.6	24.1/31m						
32.0	46.3	47.0	46.4	46.0	45.4	44.5	43.1	41.5	40.2	38.5	33.5	28.4	24.0	19.6/33m					
34.0		44.0	43.6	43.5	43.1	42.5	41.3	40.0	38.5	37.0	33.0	28.3	23.9	19.6	16/35m				
36.0			40.7	41.0	40.9	40.5	39.6	38.5	37.2	36.0	33.0	28.1	23.7	19.5	15.9	12.5			
38.0			37.7	38.5	38.7	38.5	37.9	37.0	35.9	34.5	32.0	27.9	23.6	19.3	15.7	12.3	9.7		
40.0				36.0	36.5	36.5	36.2	35.5	34.6	33.5	31.0	27.6	23.5	19.2	15.5	12.2	9.6		
42.0					34.2	35.0	34.4	34.0	33.3	32.5	30.5	27.4	23.3	19.1	15.4	12.1	9.5		
44.0					31.8	32.5	32.7	32.5	31.9	31.0	29.8	26.9	23.2	19.0	15.2	12.0	9.4		
46.0						30.5	30.9	31.0	30.6	30.0	29.0	26.5	23.0	18.8	15.0	11.9	9.3		
48.0							29.0	29.4	29.2	28.9	28.1	26.0	22.8	18.7	14.8	11.8	9.3		
50.0							27.1	27.8	27.8	27.7	27.2	25.6	22.6	18.5	14.6	11.7	9.2		
54.0									24.8	25.2	25.0	24.4	22.2	18.2	14.2	11.3	9.0		
58.0										19.8	22.9	22.5	21.4	17.8	13.7	10.9	8.7		
62.0											20.6	20.6	19.8	17.4	13.3	10.4	8.3		
66.0												18.5	18.2	16.7	12.8	10.0	7.9		
70.0												13.3	16.5	16.0	12.4	9.6	7.5		
74.0													12.5	14.8	11.9	9.2	7.2		
78.0														11.6	11.5	8.9	6.9		
82.0														8.0	10.6	8.5	6.6		
86.0															7.8	8.2	6.3		
90.0																7.1	6.1		
94.0																4.5	5.9		
98.0																	4.1		
(°)	15~60	21~65	13~66	19~66	12~67	17~67	11~69	24~67	20~69	15~69	21~69	14~69	19~70	13~70	18~70	12~71	16~71		
条数	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2		
LKコード	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63		
DSコード	60063	60051	60064	60052	60065	60053	60066	60054	60067	60055	60056	60057	60058	60059	60060	60061	60062		

主ジブ長さ+アダプタ長さ 50.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																		単位 :t
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0*	60.0*	66.0#	72.0#	78.0#	84.0#	90.0#			
20.0	53.3/21m	54.0	51.2/21m																
22.0	51.6	50.5	49.7	48.0	47.3														
24.0	48.8	47.5	46.6	45.5	44.8	44.0	42.2												
26.0	46.3	45.0	43.8	42.5	42.3	41.5	40.2	38.5	37.3										
28.0	44.0	42.5	41.9	40.5	39.8	39.0	38.1	36.5	35.6	34.5	29.7/29m								
30.0	41.8	40.5	39.9	39.0	38.0	37.0	36.0	35.0	34.0	33.0	29.4	25.6/31m							
32.0	39.5	38.5	38.1	37.0	36.5	35.5	34.5	33.0	32.3	31.5	28.6	25.3	20.3/33m						
34.0		37.0	36.2	35.5	34.9	34.0	32.9	31.5	30.7	30.0	27.8	24.7	20.1	16.9					
36.0			34.3	33.5	33.4	32.5	31.6	30.0	29.5	28.9	27.0	24.0	19.7	16.7	13.8				
38.0			32.4	32.0	31.9	31.0	30.3	29.2	28.4	27.6	26.2	23.4	19.4	16.5	13.7	10.7			
40.0				30.5	30.4	30.0	29.1	28.0	27.3	26.6	25.3	22.7	19.0	16.3	13.5	10.6			
42.0					28.9	28.7	27.9	26.9	26.2	25.6	24.5	22.1	18.6	16.1	13.4	10.5			
44.0					27.4	27.4	26.8	25.9	25.2	24.6	23.6	21.4	18.3	15.9	13.3	10.5			
46.0						26.0	25.6	24.9	24.3	23.6	22.8	20.7	17.9	15.6	13.1	10.4			
48.0							24.4	23.9	23.4	22.8	21.9	20.0	17.5	15.4	13.0	10.4			
50.0							23.2	22.9	22.5	22.0	21.1	19.3	17.1	15.2	12.9	10.3			
54.0								20.6	20.5	19.8	17.9	16.3	14.7	12.5	10.1				
58.0									18.6	18.4	16.9	15.5	14.2	12.2	9.9				
62.0										17.0	15.9	14.7	13.7	11.8	9.7				
66.0											14.7	13.9	13.1	11.5	9.4				
70.0											13.4	13.1	12.4	11.0	9.2				
74.0												12.0	11.8	10.6	8.9				
78.0													10.9	10.2	8.7				
82.0													8.4	9.7	8.4				
86.0														8.0	8.1				
90.0															7.2				
94.0																4.7			
(°)	20~59	24~65	18~65	22~66	16~68	20~66	15~68	25~67	22~68	18~67	23~68	16~69	21~69	15~70	19~70	14~70			
条数	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2			
LKコード	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73			
DSコード	60063	60051	60064	60052	60065	60053	60066	60054	60067	60055	60056	60057	60058	60059	60060	60061			

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHSSL 60°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 160t
アウトリガ 12.2×12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+アダプタ長さ 55.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																単位 :t
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0*	51.0	54.0*	60.0#	66.0#	72.0#	78.0#	84.0#	90.0#	
20.0		41.0/21m															
22.0	40.5	39.5	38.5	36.0/23m	35.2/23m												
24.0	38.1	37.0	36.3	35.0	34.3	32.5/25m	31.5/25m										
26.0	36.2	35.0	34.0	33.0	32.5	31.5	30.7	28.9/27m	27.2/27m								
28.0	34.3	33.5	32.4	31.0	30.6	30.0	29.1	28.2	26.6	24.6/29m							
30.0	33.0	31.5	31.0	29.9	29.0	28.5	27.6	26.7	25.4	24.1	21.9						
32.0	32.0	30.5	29.9	28.7	27.9	27.3	26.3	25.3	24.2	23.1	21.2	18.7					
34.0		29.8	28.7	27.5	26.8	26.0	25.0	23.9	22.9	22.0	20.4	18.1	15.9				
36.0			27.9	26.8	25.9	25.0	24.0	23.0	22.0	21.1	19.6	17.4	15.4	13.7			
38.0			27.1	26.1	25.0	23.9	23.1	22.2	21.1	20.1	18.8	16.8	14.8	13.3	10.9	8.1/39m	
40.0				25.6	24.4	23.3	22.3	21.3	20.3	19.4	18.1	16.1	14.3	12.9	10.7	8.1	
42.0					23.8	22.7	21.6	20.4	19.5	18.7	17.5	15.5	13.8	12.4	10.4	8.1	
44.0					23.4	22.2	21.1	19.9	18.9	18.0	16.9	15.0	13.2	12.0	10.2	8.0	
46.0						21.6	20.6	19.5	18.3	17.3	16.3	14.5	12.7	11.6	10.0	7.9	
48.0							20.2	19.0	17.9	16.9	15.7	14.1	12.4	11.2	9.8	7.9	
50.0								19.8	18.6	17.5	16.5	15.2	13.6	12.0	10.9	9.5	
54.0										16.8	15.8	14.4	12.8	11.4	10.3	9.2	
58.0											15.2	13.6	12.2	10.7	9.7	8.8	
62.0												12.9	11.6	10.2	9.2	8.4	
66.0													11.1	9.7	8.8	8.1	
70.0													10.4	9.2	8.3	7.7	
74.0														8.7	7.9	7.3	
78.0															7.5	6.9	
82.0															7.1	6.6	
86.0																6.2	
90.0																5.2	
94.0																4.9	
(°)	24~58	27~64	21~64	25~65	19~67	23~66	18~67	27~66	24~68	20~67	24~68	18~68	22~69	16~69	20~69	15~70	
条数	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	
LKコード	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
DSコード	60063	60051	60064	60052	60065	60053	60066	60054	60067	60055	60056	60057	60058	60059	60060	60061	

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHSSL 60°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウェイト 140t
アウトリガ 12.2×12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+アダプタ長さ 35.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																			単位 :t
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	60.0	66.0	72.0*	78.0*	84.0#	90.0#	96.0#			
16.0		92/17m	91.3/17m																	
18.0	95.4	92.0	89.2	79/19m	76.6/19m															
20.0	89.1	88.0	85.0	79.0	75.5	66.5	64.4/21m													
22.0	83.8	82.5	80.8	77.5	73.4	66.5	63.7	58.5	54.4											
24.0	78.5	78.0	76.6	74.5	71.2	66.5	62.3	57.5	53.4	49.0	40.5/25m									
26.0	73.7	73.0	72.3	71.0	68.9	65.5	61.0	56.0	52.3	48.0	40.5	32.5/27m								
28.0	69.1	69.0	68.1	67.5	65.9	63.5	59.6	55.0	51.2	47.0	40.0	32.0	27.8							
30.0	63.9	65.0	63.5	63.5	62.8	61.0	57.8	53.5	50.2	46.0	39.0	31.5	27.3	22.8						
32.0		60.5	59.1	60.5	58.8	58.5	56.0	52.5	49.1	45.5	38.5	31.0	26.9	22.4	18.0					
34.0			55.2	56.5	54.8	55.5	54.0	51.0	48.0	44.5	38.0	30.5	26.4	22.0	17.7	14.1				
36.0			48.6	53.0	51.4	52.0	50.5	49.5	46.9	43.5	37.5	30.0	26.0	21.6	17.3	13.8	11.2			
38.0				45.5	48.3	48.5	47.4	48.0	45.8	42.5	37.0	29.9	25.5	21.2	17.0	13.6	11.0			
40.0					45.5	45.0	44.6	44.5	43.7	42.0	36.0	29.6	25.2	20.8	16.6	13.3	10.8			
42.0					38.8	42.5	42.1	41.5	41.2	41.0	35.5	29.2	24.8	20.3	16.3	13.1	10.5			
44.0						36.0	39.6	39.0	38.9	38.5	35.0	28.9	24.5	20.1	15.9	12.8	10.3			
46.0							37.3	37.0	36.6	36.5	34.5	28.5	24.3	19.8	15.6	12.5	10.1			
48.0								31.7	33.5	34.5	34.0	33.5	28.2	24.0	19.6	15.3	12.3	9.8		
50.0									28.8	32.6	32.5	32.5	27.9	23.7	19.3	15.0	12.0	9.6		
54.0										23.9	25.7	29.3	27.0	23.1	18.9	14.5	11.5	9.2		
58.0												24.9	25.8	22.4	18.3	13.9	11.0	8.7		
62.0												18.9	22.0	21.6	17.7	13.4	10.4	8.3		
66.0													17.4	19.4	17.1	12.9	10.0	7.9		
70.0														15.6	16.4	12.4	9.6	7.5		
74.0															11.5	14.2	11.8	9.2	7.2	
78.0																11.0	11.5	8.8	6.9	
82.0																	10.2	8.5	6.6	
86.0																		7.3	6.3	
90.0																			6.1	
94.0																			5.9	
98.0																			3.9	
(°)	21~62	25~67	19~69	23~69	17~69	21~70	16~70	19~70	15~71	24~71	17~71	22~71	16~72	20~72	14~71	19~71	14~71			
条数	8	7	7	6	6	5	5	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2			
LKコード	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23			
DSコード	61063	61051	61064	61052	61065	61053	61066	61054	61067	61055	61056	61057	61058	61059	61060	61061	61062			

主ジブ長さ+アダプタ長さ 40.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																			単位 :t
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	60.0	66.0*	72.0*	78.0#	84.0#	90.0#	96.0#			
18.0	73.7/19m	75.0	74.2																	
20.0	71.2	70.0	69.6	66.5	67.6															
22.0	66.9	65.0	65.0	64.5	63.7	62.5	59.6	55/23m												
24.0	62.7	61.5	60.9	60.5	59.8	59.0	56.8	54.0	50.6	46.5/25m										
26.0	58.7	58.0	57.5	56.5	55.9	55.5	54.0	51.5	49.1	46.0	38.5									
28.0	55.1	54.5	54.1	53.5	53.0	52.0	51.2	49.5	47.5	44.5	37.5	31.0								
30.0	51.4	51.5	50.9	50.5	50.2	49.5	48.6	47.5	45.9	43.5	37.0	30.5	25.6	21.1/31m						
32.0		48.0	47.9	47.5	47.5	47.0	46.3	45.5	44.2	42.5	36.5	30.0	25.4	21.0	16.9/33m					
34.0			45.0	45.0	44.8	44.5	44.0	43.0	42.4	41.0	36.0	30.0	25.1	20.8	16.8	13.4/35m				
36.0			41.6	42.0	42.5	42.0	41.8	41.0	40.5	39.5	35.5	29.7	24.9	20.6	16.6	13.3	10.3/37m			
38.0				39.5	40.1	40.0	39.6	39.0	38.6	38.0	34.5	29.3	24.6	20.3	16.3	13.1	10.3			
40.0					37.6	38.0	37.7	37.0	36.8	36.0	33.5	28.9	24.3	20.1	16.1	12.9	10.1			
42.0					35.1	35.5	35.8	35.5	35.0	34.5	32.5	28.5	24.1	19.9	15.9	12.7	10.0			
44.0						33.5	33.8	33.5	33.5	33.0	31.5	28.2	23.8	19.7	15.6	12.5	9.9			
46.0							31.9	32.0	31.9	31.5	30.5	27.8	23.6	19.5	15.4	12.3	9.7			
48.0							29.8	30.0	30.3	30.0	29.5	27.4	23.3	19.2	15.2	12.1	9.6			
50.0								28.5	28.8	28.8	28.4	27.1	23.1	19.0	14.9	11.9	9.5			
54.0									25.5	25.9	26.0	25.4	22.6	18.6	14.4	11.4	9.1			
58.0											23.6	23.3	21.5	18.2	13.9	11.0	8.7			
62.0											19.8	21.3	20.3	17.5	13.4	10.5	8.3			
66.0												18.0	19.1	16.9	12.9	10.0	7.9			
70.0													16.1	16.3	12.4	9.6	7.5			
74.0														12.1	14.5	11.9	9.2	7.2		
78.0															11.3	11.5	8.8	6.9		
82.0																10.4	8.5	6.6		
86.0																	7.6	8.2	6.3	
90.0																		6.9	6.1	
94.0																			5.9	
98.0																			4.0	
(°)	24~61	28~66	22~68	25~69	20~69	23~67	19~69	22~69	17~69	26~69	19~70	23~70	17~70	21~71	16~71	20~71	15~71			
条数	6	6	6	5	6	5	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2			
LKコード	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43			
DSコード	61063	61051	61064	61052	61065	61053	61066	61054	61067	61055	61056	61057	61058	61059	61060	61061	61062			

補ジブ起伏角度 (最小~最大) LKコード:ジブ伸縮コード DSコード:作業設定コード * :最大風速9.0m/s # :最大風速7.0m/s

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表

WIHSSL 60°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウェイト 140t
アウトリガ 12.2×12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+アダプタ長さ 45.5m+4.0m

単位 :t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																	
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	60.0*	66.0*	72.0#	78.0#	84.0#	90.0#	96.0#	
18.0		66.5/19m																
20.0	68.4	66.5	65.5	61.5/21m														
22.0	64.0	63.0	61.8	60.0	58.3	55.0/23m	52.9/23m											
24.0	60.3	59.5	58.2	56.5	55.5	54.0	51.8	48.5/25m	46.0/25m									
26.0	56.7	56.0	55.0	53.5	52.6	51.0	49.5	47.5	45.1	42.5								
28.0	53.3	53.0	52.1	51.0	49.8	48.5	47.2	45.5	43.4	41.0	34.5							
30.0	50.0	50.0	49.3	48.5	47.6	46.5	44.9	43.5	41.8	39.5	34.0	28.6	24.1/31m					
32.0	46.3	47.0	46.4	46.0	45.4	44.5	43.1	41.5	40.2	38.5	33.5	28.4	24.0	19.6/33m				
34.0		44.0	43.6	43.5	43.1	42.5	41.3	40.0	38.5	37.0	33.0	28.3	23.9	19.6	16/35m			
36.0			40.7	41.0	40.9	40.5	39.6	38.5	37.2	36.0	32.5	28.1	23.7	19.5	15.9	12.5		
38.0			37.7	38.5	38.7	38.5	37.9	37.0	35.9	34.5	32.0	27.9	23.6	19.3	15.7	12.3	9.7	
40.0				36.0	36.5	36.5	36.2	35.5	34.6	33.5	31.0	27.6	23.5	19.2	15.6	12.2	9.6	
42.0					34.2	35.0	34.4	34.0	33.3	32.5	30.5	27.4	23.3	19.1	15.4	12.1	9.5	
44.0					31.8	32.5	32.7	32.5	31.9	31.0	29.8	26.9	23.2	19.0	15.2	12.0	9.4	
46.0						30.5	30.9	31.0	30.6	30.0	29.0	26.5	23.0	18.8	15.0	11.9	9.3	
48.0							29.0	29.2	28.9	28.9	28.1	26.0	22.8	18.7	14.8	11.8	9.3	
50.0							27.1	27.8	27.8	27.7	27.2	25.6	22.6	18.5	14.6	11.7	9.2	
54.0									24.8	25.2	25.0	24.4	22.2	18.2	14.2	11.3	9.0	
58.0										19.8	22.9	22.5	21.4	17.8	13.7	10.9	8.7	
62.0											20.6	20.6	19.8	17.4	13.3	10.4	8.3	
66.0												18.5	18.2	16.7	12.8	10.0	7.9	
70.0												13.3	16.5	16.0	12.4	9.6	7.5	
74.0													12.5	14.8	11.9	9.2	7.2	
78.0														11.6	11.5	8.9	6.9	
82.0														8.0	10.6	8.5	6.6	
86.0															7.8	8.2	6.3	
90.0																7.1	6.1	
94.0																4.5	5.9	
98.0																	4.1	
(°)	15~60	21~65	13~66	19~66	12~67	17~67	11~69	24~67	20~69	15~69	21~69	14~69	19~70	13~70	18~70	12~71	16~71	
条数	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	
LKコード	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
DSコード	61063	61051	61064	61052	61065	61053	61066	61054	61067	61055	61056	61057	61058	61059	61060	61061	61062	

主ジブ長さ+アダプタ長さ 50.5m+4.0m

単位 :t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																	
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0*	60.0*	66.0#	72.0#	78.0#	84.0#	90.0#		
20.0	53.3/21m	54.0	51.2/21m															
22.0	51.6	50.5	49.7	48.0	47.3													
24.0	48.8	47.5	46.6	45.5	44.8	44.0	42.2											
26.0	46.3	45.0	43.8	42.5	42.3	41.5	40.2	38.5	37.3									
28.0	44.0	42.5	41.9	40.5	39.8	39.0	38.1	36.5	35.6	34.5	29.7/29m							
30.0	41.8	40.5	39.9	39.0	38.0	37.0	36.0	35.0	34.0	33.0	29.4	25.6/31m						
32.0	39.5	38.5	38.1	37.0	36.5	35.5	34.5	33.0	32.3	31.5	28.6	25.3	20.3/33m					
34.0		37.0	36.2	35.5	34.9	34.0	32.9	31.5	30.7	30.0	27.8	24.7	20.1	16.9				
36.0			34.3	33.5	33.4	32.5	31.6	30.0	29.5	28.9	27.0	24.0	19.7	16.7	13.8			
38.0			32.4	32.0	31.9	31.0	30.3	29.2	28.4	27.6	26.2	23.4	19.4	16.5	13.7	10.7		
40.0				30.5	30.4	30.0	29.1	28.0	27.3	26.6	25.3	22.7	19.0	16.3	13.5	10.6		
42.0						28.9	28.7	27.9	26.9	26.2	25.6	24.5	22.1	18.6	16.1	13.4	10.5	
44.0						27.4	27.4	26.8	25.9	25.2	24.6	23.6	21.4	18.3	15.9	13.3	10.5	
46.0							26.0	25.6	24.9	24.3	23.6	22.8	20.7	17.9	15.6	13.1	10.4	
48.0								24.4	23.9	23.4	22.8	21.9	20.0	17.5	15.4	13.0	10.4	
50.0								23.2	22.9	22.5	22.0	21.1	19.3	17.1	15.2	12.9	10.3	
54.0									20.6	20.5	19.8	17.9	16.3	14.7	12.5	10.1		
58.0										18.6	18.4	16.9	15.5	14.2	12.2	9.9		
62.0											17.0	15.9	14.7	13.7	11.8	9.7		
66.0												14.7	13.9	13.1	11.5	9.4		
70.0												13.4	13.1	12.4	11.0	9.2		
74.0													12.0	11.8	10.6	8.9		
78.0														10.9	10.2	8.7		
82.0														8.4	9.7	8.4		
86.0															8.0	8.1		
90.0																7.2		
94.0																	4.7	
(°)	20~59	24~65	18~65	22~66	16~68	20~66	15~68	25~67	22~68	18~67	23~68	16~69	21~69	15~70	19~70	14~70		
条数	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2		
LKコード	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73		
DSコード	61063	61051	61064	61052	61065	61053	61066	61054	61067	61055	61056	61057	61058	61059	61060	61061		

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHSSL 60°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 140t
アウトリガ 12.2×12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+アダプタ長さ 55.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0*	51.0	54.0*	60.0#	66.0#	72.0#	78.0#	84.0#	90.0#	
20.0		41.0/21m															
22.0	40.5	39.5	38.5	36.0/23m	35.2/23m												
24.0	38.1	37.0	36.3	35.0	34.3	32.5/25m	31.5/25m										
26.0	36.2	35.0	34.0	33.0	32.5	31.5	30.7	28.9/27m	27.2/27m								
28.0	34.3	33.5	32.4	31.0	30.6	30.0	29.1	28.2	26.6	24.6/29m							
30.0	33.0	31.5	31.0	29.9	29.0	28.5	27.6	26.7	25.4	24.1	21.9						
32.0	32.0	30.5	29.9	28.7	27.9	27.3	26.3	25.3	24.2	23.1	21.2	18.7					
34.0		29.8	28.7	27.5	26.8	26.0	25.0	23.9	22.9	22.0	20.4	18.1	15.9				
36.0			27.9	26.8	25.9	25.0	24.0	23.0	22.0	21.1	19.6	17.4	15.4	13.7			
38.0			27.1	26.1	25.0	23.9	23.1	22.2	21.1	20.1	18.8	16.8	14.8	13.3	10.9	8.1/39m	
40.0				25.6	24.4	23.3	22.3	21.3	20.3	19.4	18.1	16.1	14.3	12.9	10.7	8.1	
42.0					23.8	22.7	21.6	20.4	19.5	18.7	17.5	15.5	13.8	12.4	10.4	8.1	
44.0					23.4	22.2	21.1	19.9	18.9	18.0	16.9	15.0	13.2	12.0	10.2	8.0	
46.0						21.6	20.6	19.5	18.3	17.3	16.3	14.5	12.7	11.6	10.0	7.9	
48.0							20.2	19.0	17.9	16.9	15.7	14.1	12.4	11.2	9.8	7.9	
50.0							19.8	18.6	17.5	16.5	15.2	13.6	12.0	10.9	9.5	7.8	
54.0									16.8	15.8	14.4	12.8	11.4	10.3	9.2	7.7	
58.0										15.2	13.6	12.2	10.7	9.7	8.8	7.5	
62.0											12.9	11.6	10.2	9.2	8.4	7.3	
66.0												11.1	9.7	8.8	8.1	7.0	
70.0												10.4	9.2	8.3	7.7	6.8	
74.0													8.7	7.9	7.3	6.5	
78.0														7.5	6.9	6.2	
82.0														7.1	6.6	5.8	
86.0															6.2	5.5	
90.0																5.2	
94.0																4.9	
(°)	24~58	27~64	21~64	25~65	19~67	23~66	18~67	27~66	24~68	20~67	24~68	18~68	22~69	16~69	20~69	15~70	
条数	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	
LKコード	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
DSコード	61063	61051	61064	61052	61065	61053	61066	61054	61067	61055	61056	61057	61058	61059	61060	61061	

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHSSL 60°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 120t
アウトリガ 12.2×12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+アダプタ長さ 35.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																		単位 :t
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	60.0	66.0	72.0*	78.0*	84.0#	90.0#	96.0#		
16.0		92.0/17m	91.3/17m																
18.0	95.4	92.0	89.2	79.0/19m	76.6/19m														
20.0	89.1	88.0	85.0	79.0	75.5	66.5	64.4/21m												
22.0	83.8	82.5	80.8	77.5	73.4	66.5	63.7	58.5	54.4										
24.0	77.5	78.0	76.5	74.5	71.2	66.5	62.3	57.5	53.4	49.0	40.5/25m								
26.0	71.0	72.0	70.0	71.0	68.9	65.5	61.0	56.0	52.3	48.0	40.5	32.5/27m							
28.0	65.4	66.0	64.4	65.5	64.1	63.5	59.6	55.0	51.2	47.0	40.0	32.0	27.8						
30.0	60.4	60.0	59.6	59.5	59.3	59.0	57.8	53.5	50.2	46.0	39.0	31.5	27.3	22.8					
32.0		55.0	54.5	54.3	54.0	53.7	52.5	49.1	45.5	38.5	31.0	26.9	22.4	18.0					
34.0			50.2	50.0	49.5	49.3	49.0	48.0	44.5	38.0	30.5	26.4	22.0	17.7	14.1				
36.0			46.5	46.5	46.2	45.5	45.5	45.0	44.9	43.5	37.5	30.0	26.0	21.6	17.3	13.8	11.2		
38.0				43.0	42.9	42.5	42.2	42.0	41.6	41.5	37.0	29.9	25.5	21.2	17.0	13.6	11.0		
40.0					40.0	39.5	39.3	39.0	38.7	38.5	36.0	29.6	25.2	20.8	16.6	13.3	10.8		
42.0					37.5	37.0	36.8	36.5	36.1	36.0	35.5	29.2	24.8	20.3	16.3	13.1	10.5		
44.0						35.0	34.5	34.0	33.8	33.5	33.5	28.9	24.5	20.1	15.9	12.8	10.3		
46.0							32.5	32.0	31.7	31.5	31.5	28.5	24.3	19.8	15.6	12.5	10.1		
48.0							30.7	30.0	29.9	29.8	29.9	28.2	24.0	19.6	15.3	12.3	9.8		
50.0								28.8	28.2	28.2	28.3	27.5	23.7	19.3	15.0	12.0	9.6		
54.0									23.9	25.3	25.3	24.6	23.1	18.9	14.5	11.5	9.2		
58.0												22.9	22.1	21.5	18.3	13.9	11.0	8.7	
62.0												18.9	20.0	19.3	17.7	13.4	10.4	8.3	
66.0													17.4	17.5	17.1	12.9	10.0	7.9	
70.0														15.6	16.2	12.4	9.6	7.5	
74.0														11.5	14.2	11.8	9.2	7.2	
78.0															11.0	11.5	8.8	6.9	
82.0																10.2	8.5	6.6	
86.0																7.3	8.2	6.3	
90.0																	6.8	6.1	
94.0																		5.9	
98.0																		3.9	
(°)	21~62	25~67	19~69	23~69	17~69	21~70	16~70	19~70	15~71	24~71	17~71	22~71	16~72	20~72	14~71	19~71	14~71		
条数	8	7	7	6	6	5	5	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2		
LKコード	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
DSコード	62063	62051	62064	62052	62065	62053	62066	62054	62067	62055	62056	62057	62058	62059	62060	62061	62062		

主ジブ長さ+アダプタ長さ 40.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																		単位 :t
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	60.0	66.0*	72.0*	78.0#	84.0#	90.0#	96.0#		
18.0	73.7/19m	75.0	74.2																
20.0	71.2	70.0	69.6	66.5	67.6														
22.0	66.9	65.0	65.0	64.5	63.7	62.5	59.6	55.0/23m											
24.0	62.7	61.5	60.9	60.5	59.8	59.0	56.8	54.0	50.6	46.5/25m									
26.0	58.7	58.0	57.5	56.5	55.9	55.5	54.0	51.5	49.1	46.0	38.5								
28.0	55.1	54.5	54.1	53.5	53.0	52.0	51.2	49.5	47.5	44.5	37.5	31.0							
30.0	51.4	51.5	50.9	50.5	50.2	49.5	48.6	47.5	45.9	43.5	37.0	30.5	25.6	21.1/31m					
32.0		48.0	47.9	47.5	47.5	47.0	46.3	45.5	44.2	42.5	36.5	30.0	25.4	21.0	16.9/33m				
34.0			45.0	45.0	44.8	44.5	44.0	43.0	42.4	41.0	36.0	30.0	25.1	20.8	16.8	13.4/35m			
36.0			41.6	42.0	42.5	42.0	41.8	41.0	40.5	39.5	35.5	29.7	24.9	20.6	16.6	13.3	10.3/37m		
38.0				39.5	40.1	40.0	39.6	39.0	38.6	38.0	34.5	29.3	24.6	20.3	16.3	13.1	10.3		
40.0					37.6	38.0	37.7	37.0	36.8	36.0	33.5	28.9	24.3	20.1	16.1	12.9	10.1		
42.0					35.1	35.5	35.8	35.5	35.0	34.5	32.5	28.5	24.1	19.9	15.9	12.7	10.0		
44.0						33.5	33.8	33.5	33.4	33.0	31.5	28.2	23.8	19.7	15.6	12.5	9.9		
46.0							31.9	31.5	31.4	31.0	30.5	27.8	23.6	19.5	15.4	12.3	9.7		
48.0							29.8	30.0	29.5	29.5	29.5	27.4	23.3	19.2	15.2	12.1	9.6		
50.0								28.4	27.9	27.8	27.9	27.1	23.1	19.0	14.9	11.9	9.5		
54.0									25.1	25.0	25.0	24.3	22.6	18.6	14.4	11.4	9.1		
58.0												22.6	21.8	21.2	18.2	13.9	11.0	8.7	
62.0												19.8	19.7	19.1	17.5	13.4	10.5	8.3	
66.0													18.0	17.3	16.9	12.9	10.0	7.9	
70.0														15.7	15.9	12.4	9.6	7.5	
74.0															12.1	14.5	11.9	9.2	7.2
78.0																11.3	11.5	8.8	6.9
82.0																	10.4	8.5	6.6
86.0																	7.6	8.2	6.3
90.0																		6.9	6.1
94.0																			5.9
98.0																			4.0
(°)	24~61	28~66	22~68	25~69	20~69	23~67	19~69	22~69	17~69	26~69	19~70	23~70	17~70	21~71	16~71	20~71	15~71		
条数	6	6	6	5	6	5	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2		
LKコード	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43		
DSコード	62063	62051	62064	62052	62065	62053	62066	62054	62067	62055	62056	62057	62058	62059	62060	62061	62062		

補ジブ起伏角度(最小~最大) LKコード:ジブ伸縮コード DSコード:作業設定コード * 最大風速9.0m/s # 最大風速7.0m/s

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHSSL 60°仕様(SSLマストラフティングジブ)

カウンタウェイト 120t
アウトリガ 12.2×12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+アダプタ長さ 45.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																		単位 :t
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	60.0*	66.0*	72.0#	78.0#	84.0#	90.0#	96.0#		
18.0		66.5/19m																	
20.0	68.4	66.5	65.5	61.5/21m															
22.0	64.0	63.0	61.8	60.0	58.3	55.0/23m	52.9/23m												
24.0	60.3	59.5	58.2	56.5	55.5	54.0	51.8	48.5/25m	46.0/25m										
26.0	56.7	56.0	55.0	53.5	52.6	51.0	49.5	47.5	45.1	42.5									
28.0	53.3	53.0	52.1	51.0	49.8	48.5	47.2	45.5	43.4	41.0	34.5								
30.0	50.0	50.0	49.3	48.5	47.6	46.5	44.9	43.5	41.8	39.5	34.0	28.6	24.1/31m						
32.0	46.3	47.0	46.4	46.0	45.4	44.5	43.1	41.5	40.2	38.5	33.5	28.4	24.0	19.6/33m					
34.0		44.0	43.6	43.5	43.1	42.5	41.3	40.0	38.5	37.0	33.0	28.3	23.9	19.6	16.0/35m				
36.0			40.7	41.0	40.9	40.5	39.6	38.5	37.2	36.0	32.5	28.1	23.7	19.5	15.9	12.5			
38.0			37.7	38.5	38.7	38.5	37.9	37.0	35.9	34.5	32.0	27.9	23.6	19.3	15.7	12.3	9.7		
40.0				36.0	36.5	36.5	36.2	35.5	34.6	33.5	31.0	27.6	23.5	19.2	15.5	12.2	9.6		
42.0					34.2	35.0	34.4	34.0	33.3	32.5	30.5	27.4	23.3	19.1	15.4	12.1	9.5		
44.0					31.8	32.5	32.7	32.5	31.9	31.0	29.8	26.9	23.2	19.0	15.2	12.0	9.4		
46.0						30.5	30.9	31.0	30.6	30.0	29.0	26.5	23.0	18.8	15.0	11.9	9.3		
48.0							29.0	29.4	29.2	28.9	28.1	26.0	22.8	18.7	14.8	11.8	9.3		
50.0							27.1	27.8	27.5	27.5	27.2	25.6	22.6	18.5	14.6	11.7	9.2		
54.0									24.7	24.6	24.7	24.0	22.2	18.2	14.2	11.3	9.0		
58.0										19.8	22.3	21.5	20.9	17.8	13.7	10.9	8.7		
62.0											20.3	19.4	18.8	17.4	13.3	10.4	8.3		
66.0												17.7	17.0	16.7	12.8	10.0	7.9		
70.0												13.3	15.5	15.7	12.4	9.6	7.5		
74.0													12.5	14.3	11.9	9.2	7.2		
78.0														11.6	11.5	8.9	6.9		
82.0														8.0	10.6	8.5	6.6		
86.0															7.8	8.2	6.3		
90.0																7.1	6.1		
94.0																4.5	5.9		
98.0																	4.1		
(°)	15~60	21~65	13~66	19~66	12~67	17~67	11~69	24~67	20~69	15~69	21~69	14~69	19~70	13~70	18~70	12~71	16~71		
条数	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	
LKコード	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
DSコード	62063	62051	62064	62052	62065	62053	62066	62054	62067	62055	62056	62057	62058	62059	62060	62061	62062		

主ジブ長さ+アダプタ長さ 50.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																	単位 :t
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0*	60.0*	66.0#	72.0#	78.0#	84.0#	90.0#		
20.0	53.3/21m	54.0	51.2/21m															
22.0	51.6	50.5	49.7	48.0	47.3													
24.0	48.8	47.5	46.6	45.5	44.8	44.0	42.2											
26.0	46.3	45.0	43.8	42.5	42.3	41.5	40.2	38.5	37.3									
28.0	44.0	42.5	41.9	40.5	39.8	39.0	38.1	36.5	35.6	34.5	29.7/29m							
30.0	41.8	40.5	39.9	39.0	38.0	37.0	36.0	35.0	34.0	33.0	29.4	25.6/31m						
32.0	39.5	38.5	38.1	37.0	36.5	35.5	34.5	33.0	32.3	31.5	28.6	25.3	20.3/33m					
34.0		37.0	36.2	35.5	34.9	34.0	32.9	31.5	30.7	30.0	27.8	24.7	20.1	16.9				
36.0			34.3	33.5	33.4	32.5	31.6	30.0	29.5	28.9	27.0	24.0	19.7	16.7	13.8			
38.0			32.4	32.0	31.9	31.0	30.3	29.2	28.4	27.6	26.2	23.4	19.4	16.5	13.7	10.7		
40.0				30.5	30.4	30.0	29.1	28.0	27.3	26.6	25.3	22.7	19.0	16.3	13.5	10.6		
42.0						28.9	28.7	27.9	26.9	26.2	25.6	24.5	22.1	18.6	16.1	13.4	10.5	
44.0						27.4	27.4	26.8	25.9	25.2	24.6	23.6	21.4	18.3	15.9	13.3	10.5	
46.0							26.0	25.6	24.9	24.3	23.6	22.8	20.7	17.9	15.6	13.1	10.4	
48.0								24.4	23.9	23.4	22.8	21.9	20.0	17.5	15.4	13.0	10.4	
50.0								23.2	22.9	22.5	22.0	21.1	19.3	17.1	15.2	12.9	10.3	
54.0									20.6	20.5	19.8	17.9	16.3	14.7	12.5	10.1		
58.0										18.6	18.4	16.9	15.5	14.2	12.2	9.9		
62.0											17.0	15.9	14.7	13.7	11.8	9.7		
66.0												14.7	13.9	13.1	11.5	9.4		
70.0												13.4	13.1	12.4	11.0	9.2		
74.0													12.0	11.8	10.6	8.9		
78.0														10.9	10.2	8.7		
82.0														8.4	9.7	8.4		
86.0															8.0	8.1		
90.0																7.2		
94.0																	4.7	
(°)	20~59	24~65	18~65	22~66	16~68	20~66	15~68	25~67	22~68	18~67	23~68	16~69	21~69	15~70	19~70	14~70		
条数	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	
LKコード	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	
DSコード	62063	62051	62064	62052	62065	62053	62066	62054	62067	62055	62056	62057	62058	62059	62060	62061		

補ジブ起伏角度(最小~最大) LKコード:ジブ伸縮コード DSコード:作業設定コード * 最大風速9.0m/s # 最大風速7.0m/s

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHSSL 60°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 120t
アウトリガ 12.2×12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+アダプタ長さ 55.5m+4.0m

単位 :t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0*	51.0	54.0*	60.0#	66.0#	72.0#	78.0#	84.0!	90.0!	
20.0		41.0/21m															
22.0	40.5	39.5	38.5	36.0/23m	35.2/23m												
24.0	38.1	37.0	36.3	35.0	34.3	32.5/25m	31.5/25m										
26.0	36.2	35.0	34.0	33.0	32.5	31.5	30.7	28.9/27m	27.2/27m								
28.0	34.3	33.5	32.4	31.0	30.6	30.0	29.1	28.2	26.6	24.6/29m							
30.0	33.0	31.5	31.0	29.9	29.0	28.5	27.6	26.7	25.4	24.1	21.9						
32.0	32.0	30.5	29.9	28.7	27.9	27.3	26.3	25.3	24.2	23.1	21.2	18.7					
34.0		29.8	28.7	27.5	26.8	26.0	25.0	23.9	22.9	22.0	20.4	18.1	15.9				
36.0			27.9	26.8	25.9	25.0	24.0	23.0	22.0	21.1	19.6	17.4	15.4	13.7			
38.0			27.1	26.1	25.0	23.9	23.1	22.2	21.1	20.1	18.8	16.8	14.8	13.3	10.9	8.1/39m	
40.0				25.6	24.4	23.3	22.3	21.3	20.3	19.4	18.1	16.1	14.3	12.9	10.7	8.1	
42.0					23.8	22.7	21.6	20.4	19.5	18.7	17.5	15.5	13.8	12.4	10.4	8.1	
44.0					23.4	22.2	21.1	19.9	18.9	18.0	16.9	15.0	13.2	12.0	10.2	8.0	
46.0						21.6	20.6	19.5	18.3	17.3	16.3	14.5	12.7	11.6	10.0	7.9	
48.0							20.2	19.0	17.9	16.9	15.7	14.1	12.4	11.2	9.8	7.9	
50.0							19.8	18.6	17.5	16.5	15.2	13.6	12.0	10.9	9.5	7.8	
54.0									16.8	15.8	14.4	12.8	11.4	10.3	9.2	7.7	
58.0										15.2	13.6	12.2	10.7	9.7	8.8	7.5	
62.0											12.9	11.6	10.2	9.2	8.4	7.3	
66.0												11.1	9.7	8.8	8.1	7.0	
70.0												10.4	9.2	8.3	7.7	6.8	
74.0													8.7	7.9	7.3	6.5	
78.0														7.5	6.9	6.2	
82.0														7.1	6.6	5.8	
86.0															6.2	5.5	
90.0																5.2	
94.0																4.9	
(°)	24~58	27~64	21~64	25~65	19~67	23~66	18~67	27~66	24~68	20~67	24~68	18~68	22~69	16~69	20~69	15~70	
索数	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	
LKコード	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
DSコード	62063	62051	62064	62052	62065	62053	62066	62054	62067	62055	62056	62057	62058	62059	62060	62061	

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHSSL 60°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 100t
アウトリガ 12.2×12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+アダプタ長さ 35.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																		単位 :t
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	60.0	66.0	72.0*	78.0*	84.0#	90.0#	96.0#		
16.0		92.0/17m	91.3/17m																
18.0	95.4	92.0	89.2	79.0/19m	76.6/19m														
20.0	88.7	88.0	85.0	79.0	75.5	66.5	64.4/21m												
22.0	79.9	81.0	78.9	77.5	73.4	66.5	63.7	58.5	54.4										
24.0	72.0	71.5	71.3	71.5	71.2	66.5	62.3	57.5	53.4	49.0	40.5/25m								
26.0	64.1	63.5	63.4	63.5	63.3	63.0	61.0	56.0	52.3	48.0	40.5	32.5/27m							
28.0	57.7	57.5	57.0	57.0	56.9	56.5	56.2	55.0	51.2	47.0	40.0	32.0	27.8						
30.0	52.4	52.0	51.7	51.5	51.5	51.0	50.9	50.5	50.2	46.0	39.0	31.5	27.3	22.8					
32.0		47.5	47.2	47.0	47.0	46.5	46.4	46.0	45.7	45.5	38.5	31.0	26.9	22.4	18.0				
34.0			43.4	43.5	43.2	42.5	42.5	42.0	41.9	41.5	38.0	30.5	26.4	22.0	17.7	14.1			
36.0			40.1	40.0	39.9	39.5	39.2	39.0	38.5	38.5	37.5	30.0	26.0	21.6	17.3	13.8	11.2		
38.0				37.5	37.0	36.5	36.3	36.0	35.6	35.5	35.5	29.9	25.5	21.2	17.0	13.6	11.0		
40.0					34.5	34.0	33.8	33.5	33.1	33.0	33.0	29.6	25.2	20.8	16.6	13.3	10.8		
42.0					32.3	32.0	31.5	31.0	30.8	30.5	30.5	29.2	24.8	20.3	16.3	13.1	10.5		
44.0						30.0	29.5	29.3	28.8	28.8	28.9	28.2	24.5	20.1	15.9	12.8	10.3		
46.0							27.7	27.5	27.0	27.0	27.1	26.4	24.3	19.8	15.6	12.5	10.1		
48.0							26.2	25.9	25.4	25.3	25.4	24.7	24.0	19.6	15.3	12.3	9.8		
50.0								24.5	23.9	23.9	24.0	23.2	22.6	19.3	15.0	12.0	9.6		
54.0									21.5	21.4	21.4	20.6	20.0	18.9	14.5	11.5	9.2		
58.0												19.2	18.5	17.8	18.1	13.9	11.0	8.7	
62.0												17.5	16.6	16.0	16.3	13.4	10.4	8.3	
66.0													15.1	14.4	14.6	12.9	10.0	7.9	
70.0														13.1	13.2	12.4	9.6	7.5	
74.0														11.5	12.0	11.8	9.2	7.2	
78.0															10.9	10.7	8.8	6.9	
82.0																9.7	8.5	6.6	
86.0																7.3	8.2	6.3	
90.0																	6.8	6.1	
94.0																		5.9	
98.0																		3.9	
(°)	21~62	25~67	19~69	23~69	17~69	21~70	16~70	19~70	15~71	24~71	17~71	22~71	16~72	20~72	14~71	19~71	14~71		
条数	8	7	7	6	6	5	5	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2		
LKコード	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
DSコード	63063	63051	63064	63052	63065	63053	63066	63054	63067	63055	63056	63057	63058	63059	63060	63061	63062		

主ジブ長さ+アダプタ長さ 40.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																		単位 :t
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	60.0	66.0*	72.0*	78.0#	84.0#	90.0#	96.0#		
18.0	73.7/19m	75.0	74.2																
20.0	71.2	70.0	69.6	66.5	67.6														
22.0	66.9	65.0	65.0	64.5	63.7	62.5	59.6	55.0/23m											
24.0	62.7	61.5	60.9	60.5	59.8	59.0	56.8	54.0	50.6	46.5/25m									
26.0	58.7	58.0	57.5	56.5	55.9	55.5	54.0	51.5	49.1	46.0	38.5								
28.0	55.1	54.5	54.1	53.5	53.0	52.0	51.2	49.5	47.5	44.5	37.5	31.0							
30.0	51.4	51.5	50.9	50.5	50.2	49.5	48.6	47.5	45.9	43.5	37.0	30.5	25.6	21.1/31m					
32.0		47.0	46.7	47.0	46.6	46.0	45.9	45.5	44.2	42.5	36.5	30.0	25.4	21.0	16.9/33m				
34.0			42.9	43.0	42.7	42.5	42.1	41.5	41.4	41.0	36.0	30.0	25.1	20.8	16.8	13.4/35m			
36.0			39.7	39.5	39.4	39.0	38.8	38.5	38.1	38.0	35.5	29.7	24.9	20.6	16.6	13.3	10.3/37m		
38.0				37.0	36.6	36.0	35.9	35.5	35.2	35.0	34.5	29.3	24.6	20.3	16.3	13.1	10.3		
40.0					34.1	33.5	33.4	33.0	32.7	32.5	32.5	28.9	24.3	20.1	16.1	12.9	10.1		
42.0					31.9	31.5	31.1	30.5	30.4	30.0	30.5	28.5	24.1	19.9	15.9	12.7	10.0		
44.0						29.6	29.1	28.9	28.4	28.4	28.6	27.8	23.8	19.7	15.6	12.5	9.9		
46.0							27.4	27.1	26.6	26.6	26.7	26.0	23.6	19.5	15.4	12.3	9.7		
48.0							25.8	25.5	25.0	25.0	25.1	24.4	23.3	19.2	15.2	12.1	9.6		
50.0								24.1	23.6	23.5	23.6	22.9	22.3	19.0	14.9	11.9	9.5		
54.0									21.1	21.0	21.1	20.3	19.7	18.6	14.4	11.4	9.1		
58.0												19.0	18.2	17.5	17.9	13.9	11.0	8.7	
62.0												17.2	16.4	15.7	16.0	13.4	10.5	8.3	
66.0													14.8	14.1	14.4	12.9	10.0	7.9	
70.0														12.8	13.0	12.4	9.6	7.5	
74.0														11.6	11.7	11.6	9.2	7.2	
78.0															10.6	10.5	8.8	6.9	
82.0																9.5	8.5	6.6	
86.0																7.6	8.2	6.3	
90.0																	6.9	6.1	
94.0																		5.9	
98.0																		4.0	
(°)	24~61	28~66	22~68	25~69	20~69	23~67	19~69	22~69	17~69	26~69	19~70	23~70	17~70	21~71	16~71	20~71	15~71		
条数	6	6	6	5	6	5	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2		
LKコード	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43		
DSコード	63063	63051	63064	63052	63065	63053	63066	63054	63067	63055	63056	63057	63058	63059	63060	63061	63062		

補ジブ起伏角度(最小~最大) LKコード:ジブ伸縮コード DSコード:作業設定コード * 最大風速9.0m/s # 最大風速7.0m/s

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表

WIHSSL 60°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 100t
アウトリガ 12.2×12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+アダプタ長さ 45.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																		単位 :t
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	60.0*	66.0*	72.0#	78.0#	84.0#	90.0#	96.0#		
18.0		66.5/19m																	
20.0	68.4	66.5	65.5	61.5/21m															
22.0	64.0	63.0	61.8	60.0	58.3	55.0/23m	52.9/23m												
24.0	60.3	59.5	58.2	56.5	55.5	54.0	51.8	48.5/25m	46.0/25m										
26.0	56.7	56.0	55.0	53.5	52.6	51.0	49.5	47.5	45.1	42.5									
28.0	53.3	53.0	52.1	51.0	49.8	48.5	47.2	45.5	43.4	41.0	34.5								
30.0	50.0	50.0	49.3	48.5	47.6	46.5	44.9	43.5	41.8	39.5	34.0	28.6	24.1/31m						
32.0	46.3	46.5	46.2	46.0	45.4	44.5	43.1	41.5	40.2	38.5	33.5	28.4	24.0	19.6/33m					
34.0		43.0	42.4	42.5	42.3	42.0	41.3	40.0	38.5	37.0	33.0	28.3	23.9	19.6	16.0/16m				
36.0			39.2	39.5	39.0	38.5	38.3	38.0	37.2	36.0	32.5	28.1	23.7	19.5	15.9	12.5			
38.0			36.4	36.5	36.2	35.5	35.5	35.0	34.8	34.5	32.0	27.9	23.6	19.3	15.7	12.3	9.7		
40.0				34.0	33.7	33.0	33.0	32.5	32.3	32.0	31.0	27.6	23.5	19.2	15.5	12.2	9.6		
42.0					31.5	31.0	30.7	30.5	30.0	30.0	30.0	27.4	23.3	19.1	15.4	12.1	9.5		
44.0					29.6	29.2	28.8	28.5	28.0	28.0	28.2	26.9	23.2	19.0	15.2	12.0	9.4		
46.0						27.5	27.0	26.8	26.3	26.2	26.4	25.7	23.0	18.8	15.0	11.9	9.3		
48.0							25.4	25.2	24.7	24.6	24.8	24.0	22.8	18.7	14.8	11.8	9.3		
50.0							24.1	23.8	23.2	23.2	23.3	22.6	21.9	18.5	14.6	11.7	9.2		
54.0									20.8	20.7	20.8	20.0	19.4	18.2	14.2	11.3	9.0		
58.0										18.7	18.7	17.9	17.2	17.6	13.7	10.9	8.7		
62.0											16.9	16.1	15.4	15.7	13.3	10.4	8.3		
66.0												14.6	13.9	14.1	12.8	10.0	7.9		
70.0												13.3	12.4	12.7	12.4	9.6	7.5		
74.0													11.3	11.5	11.3	9.2	7.2		
78.0														10.3	10.2	8.9	6.9		
82.0														8.0	9.2	8.5	6.6		
86.0															7.8	8.2	6.3		
90.0																7.1	6.1		
94.0																4.5	5.9		
98.0																	4.1		
(°)	15~60	21~65	13~66	19~66	12~67	17~67	11~69	24~67	20~69	15~69	21~69	14~69	19~70	13~70	18~70	12~71	16~71		
条数	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2		
LKコード	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63		
DSコード	63063	63051	63064	63052	63065	63053	63066	63054	63067	63055	63056	63057	63058	63059	63060	63061	63062		

主ジブ長さ+アダプタ長さ 50.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																		単位 :t
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0*	60.0*	66.0#	72.0#	78.0#	84.0#	90.0#			
20.0	53.3/21m	54.0	51.2/21m																
22.0	51.6	50.5	49.7	48.0	47.3														
24.0	48.8	47.5	46.6	45.5	44.8	44.0	42.2												
26.0	46.3	45.0	43.8	42.5	42.3	41.5	40.2	38.5	37.3										
28.0	44.0	42.5	41.9	40.5	39.8	39.0	38.1	36.5	35.6	34.5	29.7/29m								
30.0	41.8	40.5	39.9	39.0	38.0	37.0	36.0	35.0	34.0	33.0	29.4	25.6/31m							
32.0	39.5	38.5	38.1	37.0	36.5	35.5	34.5	33.0	32.3	31.5	28.6	25.3	20.3/33m						
34.0		37.0	36.2	35.5	34.9	34.0	32.9	31.5	30.7	30.0	27.8	24.7	20.1	16.9					
36.0			34.3	33.5	33.4	32.5	31.6	30.0	29.5	28.9	27.0	24.0	19.7	16.7	13.8				
38.0			32.4	32.0	31.9	31.0	30.3	29.2	28.4	27.6	26.2	23.4	19.4	16.5	13.7	10.7			
40.0				30.5	30.4	30.0	29.1	28.0	27.3	26.6	25.3	22.7	19.0	16.3	13.5	10.6			
42.0					28.9	28.7	27.9	26.9	26.2	25.6	24.5	22.1	18.6	16.1	13.4	10.5			
44.0					27.4	27.4	26.8	25.9	25.2	24.6	23.6	21.4	18.3	15.9	13.3	10.5			
46.0						26.0	25.6	24.9	24.3	23.6	22.8	20.7	17.9	15.6	13.1	10.4			
48.0							24.4	23.9	23.4	22.8	21.9	20.0	17.5	15.4	13.0	10.4			
50.0							23.2	22.9	22.5	22.0	21.1	19.3	17.1	15.2	12.9	10.3			
54.0								20.5	20.4	19.8	17.9	16.3	14.7	12.5	10.1				
58.0									18.4	18.4	16.9	15.5	14.2	12.2	9.9				
62.0										16.7	15.8	14.7	13.7	11.8	9.7				
66.0											14.3	13.6	13.1	11.5	9.4				
70.0											13.1	12.2	12.4	11.0	9.2				
74.0												11.0	11.2	10.6	8.9				
78.0													10.1	10.0	8.7				
82.0													8.4	9.0	8.4				
86.0														8.0	8.1				
90.0															7.2				
94.0															4.7				
(°)	20~59	24~65	18~65	22~66	16~68	20~66	15~68	25~67	22~68	18~67	23~68	16~69	21~69	15~70	19~70	14~70			
条数	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2			
LKコード	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73			
DSコード	63063	63051	63064	63052	63065	63053	63066	63054	63067	63055	63056	63057	63058	63059	63060	63061			

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHSSL 60°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 100t
アウトリガ 12.2×12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+アダプタ長さ 55.5m+4.0m

単位 :t

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0*	51.0	54.0*	60.0#	66.0#	72.0#	78.0#	84.0#	90.0#	
20.0		41.0/21m															
22.0	40.5	39.5	38.5	36.0/23m	35.2/23m												
24.0	38.1	37.0	36.3	35.0	34.3	32.5/25m	31.5/25m										
26.0	36.2	35.0	34.0	33.0	32.5	31.5	30.7	28.9/27m	27.2/27m								
28.0	34.3	33.5	32.4	31.0	30.6	30.0	29.1	28.2	26.6	24.6/29m							
30.0	33.0	31.5	31.0	29.9	29.0	28.5	27.6	26.7	25.4	24.1	21.9						
32.0	32.0	30.5	29.9	28.7	27.9	27.3	26.3	25.3	24.2	23.1	21.2	18.7					
34.0		29.8	28.7	27.5	26.8	26.0	25.0	23.9	22.9	22.0	20.4	18.1	15.9				
36.0			27.9	26.8	25.9	25.0	24.0	23.0	22.0	21.1	19.6	17.4	15.4	13.7			
38.0			27.1	26.1	25.0	23.9	23.1	22.2	21.1	20.1	18.8	16.8	14.8	13.3	10.9	8.1/39m	
40.0				25.6	24.4	23.3	22.3	21.3	20.3	19.4	18.1	16.1	14.3	12.9	10.7	8.1	
42.0					23.8	22.7	21.6	20.4	19.5	18.7	17.5	15.5	13.8	12.4	10.4	8.1	
44.0					23.4	22.2	21.1	19.9	18.9	18.0	16.9	15.0	13.2	12.0	10.2	8.0	
46.0						21.6	20.6	19.5	18.3	17.3	16.3	14.5	12.7	11.6	10.0	7.9	
48.0							20.2	19.0	17.9	16.9	15.7	14.1	12.4	11.2	9.8	7.9	
50.0							19.8	18.6	17.5	16.5	15.2	13.6	12.0	10.9	9.5	7.8	
54.0									16.8	15.8	14.4	12.8	11.4	10.3	9.2	7.7	
58.0										15.2	13.6	12.2	10.7	9.7	8.8	7.5	
62.0											12.9	11.6	10.2	9.2	8.4	7.3	
66.0												11.1	9.7	8.8	8.1	7.0	
70.0												10.4	9.2	8.3	7.7	6.8	
74.0													8.7	7.9	7.3	6.5	
78.0														7.5	6.9	6.2	
82.0														7.1	6.6	5.8	
86.0															6.2	5.5	
90.0																5.2	
94.0																4.9	
(°)	24~58	27~64	21~64	25~65	19~67	23~66	18~67	27~66	24~68	20~67	24~68	18~68	22~69	16~69	20~69	15~70	
索数	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	
LKコード	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
DSコード	63063	63051	63064	63052	63065	63053	63066	63054	63067	63055	63056	63057	63058	63059	63060	63061	

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHSSL 60°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウェイト 80t
アウトリガ 12.2×12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+アダプタ長さ 35.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																			単位:t
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	60.0	66.0	72.0*	78.0*	84.0#	90.0#	96.0#			
16.0		92.0/17m	91.3/17m																	
18.0	91.3	88.0	87.8	79.0/19m	76.6/19m															
20.0	81.1	78.5	78.1	75.5	75.5	66.5	64.4/21m													
22.0	70.7	70.5	70.0	68.0	68.0	65.5	63.7	58.5	54.4											
24.0	62.1	61.5	61.3	61.5	61.3	59.5	59.6	57.5	53.4	49.0	40.5/25m									
26.0	55.2	55.0	54.5	54.5	54.4	54.0	53.7	52.5	52.3	48.0	40.5	32.5/27m								
28.0	49.6	49.5	48.9	49.0	48.8	48.5	48.1	47.5	47.0	47.0	40.0	32.0	27.8							
30.0	45.0	44.5	44.2	44.5	44.1	43.5	43.5	43.0	42.8	42.5	39.0	31.5	27.3	22.8						
32.0		41.0	40.3	40.5	40.2	39.5	39.5	39.0	38.9	38.5	38.5	31.0	26.9	22.4	18.0					
34.0			37.0	37.0	36.8	36.5	36.2	36.0	35.5	35.5	35.5	30.5	26.4	22.0	17.7	14.1				
36.0			34.2	34.0	33.9	33.5	33.3	33.0	32.6	32.5	32.5	30.0	26.0	21.6	17.3	13.8	11.2			
38.0				31.5	31.4	31.0	30.7	30.5	30.1	30.0	30.0	29.5	25.5	21.2	17.0	13.6	11.0			
40.0					29.2	29.0	28.5	28.3	27.9	27.8	28.0	27.3	25.2	20.8	16.6	13.3	10.8			
42.0					27.3	27.1	26.6	26.4	25.9	25.9	26.0	25.3	24.7	20.3	16.3	13.1	10.5			
44.0						25.3	24.8	24.6	24.1	24.1	24.3	23.6	22.9	20.1	15.9	12.8	10.3			
46.0							23.3	23.1	22.6	22.5	22.7	22.0	21.3	19.8	15.6	12.5	10.1			
48.0							22.0	21.7	21.2	21.1	21.2	20.5	19.9	19.6	15.3	12.3	9.8			
50.0								20.5	19.9	19.9	20.0	19.2	18.6	19.0	15.0	12.0	9.6			
54.0									17.8	17.7	17.7	17.0	16.3	16.7	14.5	11.5	9.2			
58.0												15.9	15.1	14.4	14.8	13.9	11.0	8.7		
62.0												14.3	13.5	12.8	13.1	13.0	10.4	8.3		
66.0													12.2	11.4	11.7	11.6	10.0	7.9		
70.0														10.2	10.4	10.3	9.6	7.5		
74.0														9.1	9.3	9.1	9.2	7.2		
78.0															8.3	8.1	8.4	6.9		
82.0																7.3	7.5	6.6		
86.0																6.5	6.7	6.3		
90.0																	6.0	5.7		
94.0																		5.0		
98.0																		3.9		
(°)	21~62	25~67	19~69	23~69	17~69	21~70	16~70	19~70	15~71	24~71	17~71	22~71	16~72	20~72	14~71	19~71	14~71			
条数	7	7	7	6	6	5	5	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2			
LKコード	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23			
DSコード	64063	64051	64064	64052	64065	64053	64066	64054	64067	64055	64056	64057	64058	64059	64060	64061	64062			

主ジブ長さ+アダプタ長さ 40.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																			単位:t
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	60.0	66.0*	72.0*	78.0#	84.0#	90.0#	96.0#			
18.0	73.7/19m	75.0	74.2																	
20.0	71.2	70.0	69.6	66.5	67.6															
22.0	66.9	65.0	65.0	64.5	63.7	62.5	59.6	55.0/23m												
24.0	61.4	61.0	60.7	59.5	59.7	57.5	56.8	54.0	50.6	46.5/25m										
26.0	54.6	54.5	53.9	54.0	53.8	52.5	52.7	51.0	49.1	46.0	38.5									
28.0	49.1	48.5	48.3	48.5	48.2	48.0	47.6	47.0	46.8	44.5	37.5	31.0								
30.0	44.5	44.0	43.7	44.0	43.6	43.0	43.0	42.5	42.3	42.0	37.0	30.5	25.6	21.1/31m						
32.0		40.5	39.9	40.0	39.7	39.5	39.1	38.5	38.4	38.0	36.5	30.0	25.4	21.0	16.9/33m					
34.0			36.6	36.5	36.4	36.0	35.7	35.5	35.0	35.0	35.0	30.0	25.1	20.8	16.8	13.4/35m				
36.0			33.8	34.0	33.5	33.0	32.8	32.5	32.2	32.0	32.0	29.7	24.9	20.6	16.6	13.3	10.3/37m			
38.0				31.5	31.0	30.5	30.3	30.0	29.7	29.6	29.8	29.1	24.6	20.3	16.3	13.1	10.3			
40.0					28.8	28.6	28.1	27.9	27.4	27.4	27.6	26.9	24.3	20.1	16.1	12.9	10.1			
42.0					26.9	26.7	26.2	26.0	25.5	25.5	25.7	24.9	24.1	19.9	15.9	12.7	10.0			
44.0						25.0	24.5	24.3	23.8	23.7	23.9	23.2	22.6	19.7	15.6	12.5	9.9			
46.0							22.9	22.7	22.2	22.2	22.3	21.6	21.0	19.5	15.4	12.3	9.7			
48.0							21.6	21.3	20.8	20.8	20.9	20.2	19.6	19.2	15.2	12.1	9.6			
50.0								20.1	19.6	19.5	19.6	18.9	18.3	18.7	14.9	11.9	9.5			
54.0									17.4	17.4	17.4	16.7	16.0	16.4	14.4	11.4	9.1			
58.0												15.6	14.8	14.1	14.5	13.9	11.0	8.7		
62.0												14.0	13.2	12.5	12.9	12.8	10.5	8.3		
66.0													11.9	11.1	11.4	11.3	10.0	7.9		
70.0														9.8	10.1	10.0	9.6	7.5		
74.0															8.8	9.0	8.8	7.2		
78.0																8.0	7.9	6.9		
82.0																	7.0	6.6		
86.0																	6.3	6.2		
90.0																		5.5		
94.0																		4.8		
98.0																		4.0		
(°)	24~61	28~66	22~68	25~69	20~69	23~67	19~69	22~69	17~69	26~69	19~70	23~70	17~70	21~71	16~71	20~71	15~71			
条数	6	6	6	5	6	5	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2			
LKコード	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43			
DSコード	64063	64051	64064	64052	64065	64053	64066	64054	64067	64055	64056	64057	64058	64059	64060	64061	64062			

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHSSL 60°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウェイト 80t
アウトリガ 12.2×12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+アダプタ長さ 45.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																		単位:t
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	60.0*	66.0*	72.0#	78.0#	84.0#	90.0#	96.0#		
18.0		66.5/19m																	
20.0	68.4	66.5	65.5	61.5/21m															
22.0	64.0	63.0	61.8	60.0	58.3	55.0/23m	52.9/23m												
24.0	60.3	59.5	58.2	56.5	55.5	54.0	51.8	48.5/25m	46.0/25m										
26.0	54.0	53.5	53.3	53.0	52.6	51.0	49.5	47.5	45.1	42.5									
28.0	48.5	48.0	47.8	48.0	47.7	47.0	47.0	45.5	43.4	41.0	34.5								
30.0	44.0	43.5	43.2	43.5	43.1	42.5	42.4	42.0	41.8	39.5	34.0	28.6	24.1/31m						
32.0	40.2	40.0	39.4	39.5	39.2	39.0	38.6	38.0	37.9	37.5	33.5	28.4	24.0	19.6/33m					
34.0		36.5	36.1	36.0	35.9	35.5	35.3	35.0	34.6	34.5	33.0	28.3	23.9	19.6	16.0/35m				
36.0			33.3	33.5	33.1	32.5	32.4	32.0	31.7	31.5	31.5	28.1	23.7	19.5	15.9	12.5			
38.0			30.9	31.0	30.6	30.0	29.9	29.7	29.2	29.2	29.2	27.9	23.6	19.3	15.7	12.3	9.7		
40.0				29.0	28.4	28.2	27.7	27.5	27.0	27.0	27.2	26.5	23.5	19.2	15.6	12.2	9.6		
42.0					26.5	26.3	25.8	25.6	25.1	25.1	25.3	24.6	23.3	19.1	15.4	12.1	9.5		
44.0					24.9	24.6	24.1	23.9	23.4	23.3	23.5	22.8	22.2	19.0	15.2	12.0	9.4		
46.0						23.1	22.6	22.3	21.8	21.8	22.0	21.3	20.6	18.8	15.0	11.9	9.3		
48.0							21.2	21.0	20.4	20.4	20.6	19.8	19.2	18.7	14.8	11.8	9.3		
50.0							20.1	19.8	19.2	19.2	19.3	18.6	17.9	18.3	14.6	11.7	9.2		
54.0									17.1	17.0	17.1	16.4	15.7	16.1	14.2	11.3	9.0		
58.0										15.3	15.3	14.5	13.8	14.2	13.7	10.9	8.7		
62.0											13.7	12.9	12.2	12.5	12.4	10.4	8.3		
66.0												11.5	10.7	11.1	11.0	10.0	7.9		
70.0												10.4	9.5	9.8	9.7	9.6	7.5		
74.0													8.5	8.7	8.6	9.0	7.2		
78.0														7.7	7.6	7.9	6.9		
82.0														7.0	6.7	7.0	6.6		
86.0															6.0	6.2	6.0		
90.0																5.5	5.3		
94.0																	4.5	4.6	
98.0																		4.1	
(°)	15~60	21~65	13~66	19~66	12~67	17~67	11~69	24~67	20~69	15~69	21~69	14~69	19~70	13~70	18~70	12~71	16~71		
索数	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	
LKコード	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
DSコード	64063	64051	64064	64052	64065	64053	64066	64054	64067	64055	64056	64057	64058	64059	64060	64061	64062		

主ジブ長さ+アダプタ長さ 50.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																		単位:t
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0*	60.0*	66.0#	72.0#	78.0#	84.0#	90.0#			
20.0	53.3/21m	54.0	51.2/21m																
22.0	51.6	50.5	49.7	48.0	47.3														
24.0	48.8	47.5	46.6	45.5	44.8	44.0	42.2												
26.0	46.3	45.0	43.8	42.5	42.3	41.5	40.2	38.5	37.3										
28.0	44.0	42.5	41.9	40.5	39.8	39.0	38.1	36.5	35.6	34.5	29.7/29m								
30.0	41.8	40.5	39.9	39.0	38.0	37.0	36.0	35.0	34.0	33.0	29.4	25.6/31m							
32.0	39.5	38.5	38.1	37.0	36.5	35.5	34.5	33.0	32.3	31.5	28.6	25.3	20.3/33m						
34.0		36.0	35.7	35.5	34.9	34.0	32.9	31.5	30.7	30.0	27.8	24.7	20.1	16.9					
36.0			32.9	33.0	32.8	32.5	31.6	30.0	29.5	28.9	27.0	24.0	19.7	16.7	13.8				
38.0			30.5	30.5	30.3	30.0	29.6	29.2	28.4	27.6	26.2	23.4	19.4	16.5	13.7	10.7			
40.0				28.7	28.1	27.9	27.4	27.2	26.7	26.6	25.3	22.7	19.0	16.3	13.5	10.6			
42.0					26.2	26.0	25.5	25.3	24.8	24.8	24.5	22.1	18.6	16.1	13.4	10.5			
44.0					24.6	24.3	23.8	23.6	23.1	23.0	23.3	21.4	18.3	15.9	13.3	10.5			
46.0						22.8	22.3	22.1	21.5	21.5	21.7	20.7	17.9	15.6	13.1	10.4			
48.0							20.9	20.7	20.2	20.1	20.3	19.6	17.5	15.4	13.0	10.4			
50.0							19.7	19.5	18.9	18.9	19.1	18.3	17.1	15.2	12.9	10.3			
54.0									16.8	16.7	16.9	16.1	15.5	14.7	12.5	10.1			
58.0										15.0	15.0	14.3	13.5	14.0	12.2	9.9			
62.0											13.5	12.7	11.9	12.3	11.8	9.7			
66.0												11.3	10.4	10.8	10.7	9.4			
70.0												10.1	9.2	9.6	9.4	9.2			
74.0													8.2	8.5	8.3	8.8			
78.0														7.5	7.4	7.8			
82.0														6.7	6.5	6.9			
86.0															5.8	6.1			
90.0																5.4			
94.0																	4.7		
(°)	20~59	24~65	18~65	22~66	16~68	20~66	15~68	25~67	22~68	18~67	23~68	16~69	21~69	15~70	19~70	14~70			
索数	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2		
LKコード	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73		
DSコード	64063	64051	64064	64052	64065	64053	64066	64054	64067	64055	64056	64057	64058	64059	64060	64061			

TEREX-DEMAG
AC650

定格総荷重表
WIHSSL 60°仕様(SSLマスト付ラフティングジブ)

カウンタウエイト 80t
アウトリガ 12.2×12.0m
主ジブ角 83°

主ジブ長さ+アダプタ長さ 55.5m+4.0m

作業半径 (m)	補ジブ長さ(m)																単位 :t
	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0*	51.0	54.0*	60.0#	66.0#	72.0#	78.0#	84.0	90.0#	
20.0		41.0/21m															
22.0	40.5	39.5	38.5	36.0/23m	35.2/23m												
24.0	38.1	37.0	36.3	35.0	34.3	32.5/25m	31.5/25m										
26.0	36.2	35.0	34.0	33.0	32.5	31.5	30.7	28.9/27m	27.2/27m								
28.0	34.3	33.5	32.4	31.0	30.6	30.0	29.1	28.2	26.6	24.6/29m							
30.0	33.0	31.5	31.0	29.9	29.0	28.5	27.6	26.7	25.4	24.1	21.9						
32.0	32.0	30.5	29.9	28.7	27.9	27.3	26.3	25.3	24.2	23.1	21.2	18.7					
34.0		29.8	28.7	27.5	26.8	26.0	25.0	23.9	22.9	22.0	20.4	18.1	15.9				
36.0			27.9	26.8	25.9	25.0	24.0	23.0	22.0	21.1	19.6	17.4	15.4	13.7			
38.0			27.1	26.1	25.0	23.9	23.1	22.2	21.1	20.1	18.8	16.8	14.8	13.3	10.9	8.1/39m	
40.0				25.6	24.4	23.3	22.3	21.3	20.3	19.4	18.1	16.1	14.3	12.9	10.7	8.1	
42.0					23.8	22.7	21.6	20.4	19.5	18.7	17.5	15.5	13.8	12.4	10.4	8.1	
44.0					23.4	22.2	21.1	19.9	18.9	18.0	16.9	15.0	13.2	12.0	10.2	8.0	
46.0						21.6	20.6	19.5	18.3	17.3	16.3	14.5	12.7	11.6	10.0	7.9	
48.0							20.2	19.0	17.9	16.9	15.7	14.1	12.4	11.2	9.8	7.9	
50.0								19.4	18.6	17.5	16.5	15.2	13.6	12.0	10.9	9.5	
54.0									16.5	15.8	14.4	12.8	11.4	10.3	9.2	7.7	
58.0										14.7	13.6	12.2	10.7	9.7	8.8	7.5	
62.0											12.9	11.6	10.2	9.2	8.4	7.3	
66.0												11.0	9.7	8.8	8.1	7.0	
70.0												9.8	9.0	8.3	7.7	6.8	
74.0													8.0	7.9	7.3	6.5	
78.0														7.3	6.9	6.2	
82.0														6.5	6.3	5.8	
86.0															5.6	5.5	
90.0																5.2	
94.0																4.6	
(°)	24~58	27~64	21~64	25~65	19~67	23~66	18~67	27~66	24~68	20~67	24~68	18~68	22~69	16~69	20~69	15~70	
索数	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	
LKコード	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
DSコード	64063	64051	64064	64052	64065	64053	64066	64054	64067	64055	64056	64057	64058	64059	64060	64061	