

■主要諸元

●クレーン

クレーン 容 量	10.0mブーム	60,000kg× 2.8m (14本掛)
	16.8mブーム	30,000kg× 6.0m (8本掛)
	23.6mブーム	22,000kg× 5.5m (6本掛)
	30.4mブーム	12,500kg× 9.0m (4本掛)
	37.2mブーム	11,500kg× 9.0m (4本掛)
	41.2mブーム	9,500kg×10.0m (4本掛)
	44.0mブーム	7,500kg×11.0m (4本掛)
	8.0mジブ	3,800kg×74° (1本掛)
	12.7mジブ	2,600kg×72° (1本掛)
最 大 地上揚程	ブーム	45.0m
	ジブ	58.0m
最 大 作業半径	ブーム	35.0m (標準性能)、38.0m (前方特別性能)
	ジブ	39.0m (標準性能)、42.1m (前方特別性能)
ブーム長さ		10.0m~44.0m
ブーム伸縮長さ		34.0m
ブーム伸ばし速度		34.0m/134s
ジブ長さ		8.0m~12.7m
巻上げ速度 (ローブスピード)	主 巻	125m/min (5層)
	補 巻	110m/min (3層)
フック巻上げ速度	主 巻	8.9m/min (14本掛)
	補 巻	110m/min (1本掛)
巻下げ速度 (ローブスピード) 【参考】	主 巻	標準:125m/min (5層) 高速:190m/min (5層)
	補 巻	標準:110m/min (3層) 高速:165m/min (3層)
ブーム起伏角度		0°~83.5°
ブーム上げ速度		0°~83.5°/62s
旋 回 角 度		360°連続
旋 回 速 度		2.1min ⁻¹ {rpm}
ワイヤロープ	主 巻	径18mm×長さ238m 難燃性ワイヤロープ
	補 巻	径18mm×長さ123m 難燃性ワイヤロープ
ブーム形式		八角形6段油圧伸縮式(2・3段目同時、4・5・6段目同時)
ブーム伸縮装置		複動油圧シリンダ直押式3本、ワイヤロープ式伸縮装置2基
ジブ形式		クイックターン式(ブーム下抱込側面格納式)、 2段(2段目油圧伸縮式)、オフセット5°~60°油圧無段階傾斜式
シングルトップ形式		先端ブーム取付横折曲格納式
巻 上 装 置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、 自動ブレーキ、高速巻き下げ機能、 シングルウインチ 2基、圧力補償付流量調整弁付
ブーム起伏装置		複動油圧シリンダ直押式 2本、圧力補償付流量調整弁付
旋 回 装 置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、スイングベアリング式、 旋回フリー・ロック切換式、ネガティブブレーキ
アウトリガ		全油圧式H型(フロート一体型)、スライド・ジャッキ各個操作装置付、 張出幅:最大7.6m、中間7.2m、5.5m、4.1m、最小2.74m
操 作 方 式		油圧パイロット操作式
作業時最大路面荷重		41.4t
動 力 取 出 方 式		P.T.O.湿式多板クラッチ式
油 圧 ポ ン プ		2連可変ピストンポンプ、3連ギヤポンプ
安 全 装 置		過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置、起伏緩停止機能、 巻過防止装置、作業領域制御装置、アウトリガ張出幅検出装置、 ウインチドラムロック装置(補巻)、水準器、玉掛けロープはすれ止め、 伸縮シリンダ油圧ロック装置、ジブ伸縮シリンダ油圧ロック装置、 起伏シリンダ油圧ロック装置、ジャッキシリンダ油圧ロック装置、 パワーチルトシリンダ油圧ロック装置、油圧安全弁、旋回ロック装置
付 属 装 置		除湿機能付エアコン、作動油温度表示灯、FM・AMラジオ、 オイルクーラー、視覚式ドラム回転指示装置、 操作ベダル…ISO配列の場合:伸縮用および補巻用 タダノ配列の場合:起伏用および伸縮用 テレビ(オプション)

●キャリア

エンジン	名 称	日産 2A-GE13C (過給機及び給気冷却器付)
	形 式	水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン
	総排気量	13.074L
	定格出力	走行時 272kW {370PS} / 2,000min ⁻¹ {rpm}
	最大トルク	1,470N・m {150kgf・m} / 1,100min ⁻¹ {rpm}
トルクコンバータ形式		3要素1段(自動ロックアップ機構付)
変 速 機 形 式		自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ) 前進4段、後退1段(Hi,Lo付)
減 速 機 形 式		車軸2段減速式
駆 動 方 式		2輪駆動(4×2)・4輪駆動(4×4) 切換式
前 車 軸 形 式		全浮動式
後 車 軸 形 式		全浮動式
懸架方式	前 輪	ハイドニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付)
	後 輪	ハイドニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付)
ステアリング形式		全油圧式パワーステアリング 逆ステアリング補正機構付
ブレーキ	主ブレーキ	空気油圧複合式ディスクブレーキ
	駐車ブレーキ	機械式推進軸制動内部拡張式
	補助ブレーキ	流体式リターダ、排気管開閉弁式排気ブレーキ、 作業用補助制動装置
フ レ ー ム		箱型溶接構造
バ ッ テ リ		12V-120Ah×2個(24V)
燃 料 タ ン ク 容 量		300L
タ イ ヤ	前 輪	505/95 R25 183E ROAD
	後 輪	505/95 R25 183E ROAD
キ ャ ブ		乗車定員1人、内装付、ゴムマウント方式、 フルアジャスタブルシート(ヘッドレスト、アームレスト、 シートベルト付)、アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、 間欠式フロント・天井ワイパ(ウォッシュ付)、 パワーウインド、サイドバイザー
安 全 装 置		緊急用かじ取装置、サスペンションロック装置、 後輪ステアリングロック装置、エンジンオーバラン警報装置、 オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、 ブーム右サイドミラー(電動式はオプション)、 ブーム左サイドモニターテレビ
付 属 装 置		集中給油装置、電動格納ミラー

●走行時寸法

全長		12,290mm
全幅		3,000mm
全高		3,740mm
軸距		5,300mm
輪距	前輪	2,420mm
	後輪	2,420mm

●走行性能

最 高 速 度	49km/h
登坂能力(tanθ)	0.57
最 小 回 転 半 径	6.44m (4輪ステアリング)
	11.1 m (2輪ステアリング)

●重量

車 両 総 重 量	39,635kg
前 軸 重	19,820kg
後 軸 重	19,815kg

■定格総荷重表

① -1 アウトリガ使用 標準性能

		[ブーム]							単位: (t)
		アウトリガ最大張出 (7.6m)							-全周-
ブーム長さ 作業半径	10.0m	16.8m	23.6m	30.4m	37.2m	41.2m	44.0m		
2.8m	60.0	30.0	22.0	12.5					
3.0m	56.5	30.0	22.0	12.5					
3.5m	50.5	30.0	22.0	12.5					
4.0m	46.0	30.0	22.0	12.5	11.5				
4.5m	41.9	30.0	22.0	12.5	11.5	9.5			
5.0m	38.4	30.0	22.0	12.5	11.5	9.5	7.5		
5.5m	35.3	30.0	22.0	12.5	11.5	9.5	7.5		
6.0m	32.5	30.0	21.5	12.5	11.5	9.5	7.5		
6.5m	29.5	28.5	20.2	12.5	11.5	9.5	7.5		
7.0m	26.8	26.0	19.0	12.5	11.5	9.5	7.5		
8.0m		22.0	16.9	12.5	11.5	9.5	7.5		
9.0m		17.5	15.2	12.5	11.5	9.5	7.5		
10.0m		14.2	13.7	12.2	10.7	9.5	7.5		
11.0m		11.7	11.4	11.2	9.9	9.0	7.5		
12.0m		9.8	9.6	10.2	9.0	8.3	7.1		
13.0m		8.4	8.15	9.0	8.2	7.8	6.7		
14.0m			6.95	8.1	7.7	7.2	6.2		
16.0m			5.1	6.15	6.4	6.2	5.5		
18.0m			3.7	4.75	5.3	5.4	4.9		
20.0m			2.7	3.7	4.2	4.45	4.5		
22.0m				2.8	3.35	3.6	3.7		
24.0m				2.1	2.6	2.9	3.05		
26.0m				1.45	2.05	2.3	2.35		
28.0m					1.55	1.7	1.8		
30.0m					1.1	1.35	1.45		
32.0m					0.7	0.95	1.05		
34.0m						0.65	0.75		
35.0m							0.6		
A (°)	0~83.5				10~83.5	26~83.5	31~83.5		
標準フック	60tフック		25tフック						
A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)									

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

		[ブーム]						単位: (t)
		アウトリガ中間張出 (7.2m)						一側方一
ブーム長さ 作業半径	10.0m	16.8m	23.6m	30.4m	37.2m	41.2m	44.0m	
2.8m	55.0	30.0	22.0	12.5				
3.0m	55.0	30.0	22.0	12.5				
3.5m	50.0	30.0	22.0	12.5				
4.0m	45.5	30.0	22.0	12.5	11.5			
4.5m	41.5	30.0	22.0	12.5	11.5	9.5		
5.0m	38.0	30.0	22.0	12.5	11.5	9.5	7.5	
5.5m	34.9	30.0	22.0	12.5	11.5	9.5	7.5	
6.0m	32.0	30.0	21.5	12.5	11.5	9.5	7.5	
6.5m	29.5	28.5	20.2	12.5	11.5	9.5	7.5	
7.0m	26.8	26.0	19.0	12.5	11.5	9.5	7.5	
8.0m		20.2	16.9	12.5	11.5	9.5	7.5	
9.0m		15.8	15.2	12.5	11.5	9.5	7.5	
10.0m		12.9	12.2	12.2	10.7	9.5	7.5	
11.0m		10.6	10.4	11.2	9.9	9.0	7.5	
12.0m		8.9	8.6	9.9	9.0	8.3	7.1	
13.0m		7.5	7.3	8.5	8.2	7.8	6.7	
14.0m			6.15	7.3	7.7	7.2	6.2	
16.0m			4.4	5.6	6.25	6.2	5.5	
18.0m			3.2	4.3	4.9	5.1	4.9	
20.0m			2.25	3.2	3.85	4.05	4.3	
22.0m				2.4	3.0	3.25	3.4	
24.0m				1.75	2.3	2.55	2.7	
26.0m				1.2	1.75	1.95	2.05	
28.0m					1.25	1.45	1.6	
30.0m					0.85	1.05	1.2	
32.0m						0.7	0.85	
34.0m							0.5	
A (°)	0~83.5				24~83.5	30~83.5	34~83.5	
標準フック	60tフック		25tフック					
A:ブーム角度の範囲(無負荷時)								

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

[ジブ]

		アウトリガ最大張出 (7.6m)							単位: (t)	
		44.0mブーム+8.0mジブ							-全周-	
ジブ長さ		5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	
83.5	6.3	3.5	8.8	2.4	10.6	1.6	11.5	1.0	7.4	2.5
76.0	14.2	3.5	16.4	2.4	17.6	1.6	18.1	1.0	16.1	2.5
74.0	16.2	3.5	18.2	2.4	19.3	1.6	19.7	1.0	18.3	2.5
72.0	17.9	3.25	20.0	2.4	21.1	1.6	21.3	1.0	20.5	2.5
70.0	19.7	2.9	21.7	2.3	22.7	1.6	22.8	1.0	22.3	2.25
68.0	21.2	2.6	23.3	2.1	24.3	1.6	24.3	1.0	24.2	2.05
66.0	23.7	2.2	25.6	1.85	26.5	1.6	26.5	1.0	26.7	1.75
64.0	27.5	1.7	29.1	1.45	30.0	1.4	30.0	1.0	30.8	1.35
62.0	30.8	1.0	32.4	0.9	33.1	0.8			34.3	0.75
60.0	32.1	0.75	33.5	0.65	34.3	0.6			35.7	0.55
58.0	33.3	0.5	34.7	0.45	35.4	0.4			37.0	0.45
56.0	34.8	0.3	36.2	0.3	36.9	0.3			38.3	0.35
54.0	36.5	0.15	37.9	0.15	38.7	0.15			39.6	0.25
52.0	38.3	0.05	39.7	0.05	40.5	0.05			40.5	0.15
50.0	40.2	0.02	41.6	0.02	42.4	0.02			42.4	0.05
48.0	42.2	0.01	43.6	0.01	44.4	0.01			44.4	0.02
46.0	44.3	0.005	45.7	0.005	46.5	0.005			46.5	0.01
44.0	46.5	0.002	47.9	0.002	48.7	0.002			48.7	0.005
42.0	48.8	0.001	50.2	0.001	50.9	0.001			50.9	0.002
40.0	51.2	0.0005	52.6	0.0005	53.3	0.0005			53.3	0.001
38.0	53.7	0.0002	55.1	0.0002	55.8	0.0002			55.8	0.0005
36.0	56.3	0.0001	57.7	0.0001	58.4	0.0001			58.4	0.0002
34.0	59.0	0.00005	60.7	0.00005	61.4	0.00005			61.4	0.0001
32.0	61.8	0.00002	64.2	0.00002	64.9	0.00002			64.9	0.00005
30.0	64.7	0.00001	67.3	0.00001	68.0	0.00001			68.0	0.00002
28.0	67.8	0.000005	70.5	0.000005	71.2	0.000005			71.2	0.00001
26.0	71.0	0.000002	74.1	0.000002	74.8	0.000002			74.8	0.000005
24.0	74.4	0.000001	77.9	0.000001	78.6	0.000001			78.6	0.000002
22.0	78.0	0.0000005	82.1	0.0000005	82.8	0.0000005			82.8	0.000001
20.0	81.8	0.0000002	86.7	0.0000002	87.4	0.0000002			87.4	0.0000005
18.0	85.9	0.0000001	91.7	0.0000001	92.4	0.0000001			92.4	0.0000002
16.0	90.5	0.00000005	97.1	0.00000005	97.8	0.00000005			97.8	0.0000001
14.0	95.6	0.00000002	102.9	0.00000002	103.6	0.00000002			103.6	0.00000005
12.0	101.2	0.00000001	109.1	0.00000001	109.8	0.00000001			109.8	0.00000002
10.0	107.4	0.000000005	115.7	0.000000005	116.4	0.000000005			116.4	0.00000001
8.0	114.1	0.000000002	122.7	0.000000002	123.4	0.000000002			123.4	0.000000005
6.0	121.4	0.000000001	130.1	0.000000001	130.8	0.000000001			130.8	0.000000002
4.0	129.2	0.0000000005	137.9	0.0000000005	138.6	0.0000000005			138.6	0.000000001
2.0	137.5	0.0000000002	146.1	0.0000000002	146.8	0.0000000002			146.8	0.0000000005
0.0	146.2	0.0000000001	154.7	0.0000000001	155.4	0.0000000001			155.4	0.0000000002
A (°)		50~83.5			59~83.5		52~83.5		59~83.5	

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

[ジブ]

アウトリガ最大張出 (7.6m)														一全周ー			
41.2mブーム+8.0mジブ										41.2mブーム+12.7mジブ							
ジブ長さ		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°	
作業半径 (m)	定格荷重 (t)	作業半径 (m)	定格荷重 (t)	作業半径 (m)	定格荷重 (t)	作業半径 (m)	定格荷重 (t)	作業半径 (m)	定格荷重 (t)	作業半径 (m)	定格荷重 (t)	作業半径 (m)	定格荷重 (t)	作業半径 (m)	定格荷重 (t)	作業半径 (m)	定格荷重 (t)
83.5	5.7	3.8	8.3	2.7	10.2	1.8	11.1	1.0	7.0	2.6	10.9	1.4	14.0	0.9	15.5	0.5	
76.0	13.0	3.8	15.2	2.7	16.6	1.8	17.2	1.0	14.9	2.6	18.3	1.4	20.8	0.9	21.6	0.5	
74.0	14.8	3.8	17.0	2.7	18.2	1.8	18.7	1.0	16.9	2.6	20.1	1.4	22.4	0.9	23.2	0.5	
72.0	16.6	3.75	18.7	2.7	19.7	1.8	20.1	1.0	18.9	2.6	21.9	1.4	24.1	0.9	24.7	0.5	
70.0	18.3	3.4	20.3	2.65	21.2	1.8	21.5	1.0	20.7	2.4	23.7	1.35	25.7	0.9	26.1	0.5	
68.0	19.9	3.05	21.9	2.45	22.6	1.8	22.9	1.0	22.4	2.2	25.4	1.3	27.2	0.9	27.5	0.5	
65.0	22.2	2.7	24.0	2.15	24.9	1.8	25.0	1.0	25.1	2.0	27.7	1.2	29.5	0.9	29.6	0.5	
60.0	25.8	2.1	27.4	1.8	28.3	1.7	28.3	1.0	29.0	1.65	31.5	1.15	33.0	0.9	32.9	0.5	
55.0	29.1	1.25	30.5	1.2	31.1	1.1			32.5	1.05	34.9	0.95	35.9	0.8			
53.0	30.3	1.0	31.6	0.95	32.2	0.9			33.8	0.85	36.1	0.7	36.9	0.6			
50.0	32.0	0.7	33.2	0.6	33.7	0.55			35.7	0.55	37.9	0.45	38.4	0.38			
A (°)		49~83.5						59~83.5		49~83.5						59~83.5	

〔ブーム〕

単位: (t)

アウトリガ中間張出 (5.5m)							一側方一
ブーム長さ 作業半径	10.0m	16.8m	23.6m	30.4m	37.2m	41.2m	44.0m
2.8m	50.0	30.0	22.0	12.5			
3.0m	50.0	30.0	22.0	12.5			
3.5m	45.5	30.0	22.0	12.5			
4.0m	40.8	30.0	22.0	12.5	11.5		
4.5m	36.9	30.0	22.0	12.5	11.5	9.5	
5.0m	33.6	30.0	22.0	12.5	11.5	9.5	7.5
5.5m	26.8	26.3	22.0	12.5	11.5	9.5	7.5
6.0m	22.5	22.2	21.5	12.5	11.5	9.5	7.5
6.5m	19.2	19.0	18.8	12.5	11.5	9.5	7.5
7.0m	16.4	16.3	16.1	12.5	11.5	9.5	7.5
8.0m		12.5	12.4	12.5	11.5	9.5	7.5
9.0m		9.9	9.7	10.9	11.5	9.5	7.5
10.0m		8.0	7.8	8.9	9.6	9.5	7.5
11.0m		6.6	6.4	7.5	8.1	8.3	7.5
12.0m		5.5	5.2	6.3	7.0	7.1	7.1
13.0m		4.5	4.4	5.4	6.0	6.2	6.4
14.0m			3.6	4.6	5.2	5.4	5.6
16.0m			2.2	3.25	3.8	4.05	4.25
18.0m			1.2	2.2	2.85	3.0	3.2
20.0m				1.4	2.0	2.25	2.4
22.0m				0.75	1.35	1.6	1.7
24.0m					0.8	1.05	1.2
26.0m							0.75
A (°)	0~83.5		16~83.5	33~83.5	42~83.5	49~83.5	50~83.5
標準フック	60tフック		25tフック				

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

〔ブーム〕

単位: (t)

アウトリガ中間張出 (4.1m)							一側方ー
ブーム長さ 作業半径	10.0m	16.8m	23.6m	30.4m	37.2m	41.2m	44.0m
2.8m	45.0	30.0	22.0	12.5			
3.0m	45.0	30.0	22.0	12.5			
3.5m	39.6	30.0	22.0	12.5			
4.0m	30.0	30.0	22.0	12.5	11.5		
4.5m	23.8	23.1	22.0	12.5	11.5	9.5	
5.0m	19.5	19.0	18.6	12.5	11.5	9.5	7.5
5.5m	16.5	15.8	15.5	12.5	11.5	9.5	7.5
6.0m	14.0	13.4	13.2	12.5	11.5	9.5	7.5
6.5m	12.0	11.5	11.4	12.5	11.5	9.5	7.5
7.0m	10.6	10.0	9.9	10.9	11.5	9.5	7.5
8.0m		7.6	7.4	8.6	9.15	9.5	7.5
9.0m		6.0	5.8	6.9	7.5	8.0	7.5
10.0m		4.8	4.6	5.65	6.2	6.7	6.7
11.0m		3.8	3.6	4.65	5.2	5.55	5.55
12.0m		3.0	2.8	3.75	4.4	4.65	4.7
13.0m		2.3	2.0	3.1	3.6	3.9	4.0
14.0m			1.3	2.4	3.05	3.25	3.35
16.0m				1.35	2.0	2.2	2.35
18.0m					1.2	1.4	1.55
20.0m							0.95
A (°)	0~83.5		40~83.5		55~83.5		59~83.5
標準フック	60tフック		25tフック				

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

〔ジブ〕

アウトリガ中間張出 (5.5m)										ー側方ー						
ジブ長さ	44.0mブーム+8.0mジブ						44.0mブーム+12.7mジブ									
オフセット	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°				
ブーム 角度 (°)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)				
83.5	6.3	3.5	8.8	2.4	10.6	1.6	11.5	1.0	7.4	2.5	11.3	1.4	14.4	0.9	15.9	0.5
76.0	14.2	3.5	16.4	2.4	17.6	1.6	18.1	1.0	16.1	2.5	19.5	1.4	21.8	0.9	22.5	0.5
74.0	16.2	3.5	18.2	2.4	19.3	1.6	19.7	1.0	18.3	2.5	21.5	1.4	23.6	0.9	24.2	0.5
72.0	17.9	3.25	20.0	2.4	21.1	1.6	21.3	1.0	20.5	2.5	23.4	1.4	25.4	0.9	25.8	0.5
70.0	19.4	2.45	21.6	2.0	22.7	1.6	22.8	1.0	22.1	1.95	25.2	1.35	27.0	0.9	27.3	0.5
68.0	20.9	1.9	23.0	1.6	24.1	1.4	24.3	1.0	23.7	1.45	26.7	1.2	28.7	0.9	28.9	0.5
65.0	23.0	1.15	25.0	0.95	26.1	0.85	26.4	0.85	25.9	0.85	29.2	0.7	30.8	0.65	31.0	0.5
62.0	25.2	0.6	27.0	0.45	28.0	0.4	28.3	0.4								
A (°)	61~83.5								64~83.5							

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

〔ジブ〕

アウトリガ中間張出 (4.1m)												ー側方ー					
44.0mブーム+8.0mジブ						44.0mブーム+12.7mジブ											
ジブ長さ		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°	
オフセット	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	
ブーム角度 (°)																	
83.5	6.3	3.5	8.8	2.4	10.6	1.6	11.5	1.0	7.4	2.5	11.3	1.4	14.4	0.9	15.9	0.5	
78.0	12.1	3.5	14.4	2.4	15.9	1.6	16.4	1.0	13.9	2.5	17.5	1.4	20.0	0.9	20.8	0.5	
76.0	14.0	3.3	16.4	2.4	17.6	1.6	18.1	1.0	16.1	2.5	19.5	1.4	21.8	0.9	22.5	0.5	
74.0	15.6	2.4	17.9	2.0	19.3	1.6	19.7	1.0	18.0	2.0	21.5	1.4	23.6	0.9	24.2	0.5	
72.0	17.2	1.75	19.5	1.45	20.8	1.3	21.3	1.0	19.6	1.45	23.3	1.1	25.4	0.9	25.8	0.5	
70.0	18.7	1.1	20.9	1.0	22.2	0.85	22.8	0.85	21.2	0.95	25.0	0.7	26.8	0.6	27.3	0.5	
A(°)	69~83.5										69~83.5						

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

〔ジブ〕

アウトリガ中間張出 (5.5m)										ー側方ー		
ジブ長さ	41.2mブーム+8.0mジブ								41.2mブーム+12.7mジブ			
オフセット	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°				
ブーム 角度(°)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)
83.5	5.7	3.8	8.3	2.7	10.2	1.8	11.1	1.0	7.0	2.6	10.9	1.4
76.0	13.0	3.8	15.2	2.7	16.6	1.8	17.2	1.0	14.9	2.6	18.3	1.4
74.0	14.8	3.8	17.0	2.7	18.2	1.8	18.7	1.0	16.9	2.6	20.1	1.4
72.0	16.6	3.6	18.7	2.7	19.7	1.8	20.1	1.0	18.9	2.6	21.9	1.4
70.0	18.2	2.85	20.3	2.4	21.2	1.8	21.5	1.0	20.7	2.3	23.7	1.35
68.0	19.8	2.2	21.8	1.9	22.6	1.7	22.9	1.0	22.3	1.8	25.4	1.3
65.0	22.0	1.55	23.8	1.3	24.9	1.15	25.0	1.0	24.5	1.2	27.6	1.0
62.0	23.8	0.9	25.6	0.75	26.6	0.65	26.9	0.65	26.7	0.65	29.7	0.55
60.0	25.5	0.55	27.1	0.45	28.0	0.4	28.0	0.4	31.3	0.5	31.6	0.45
A(°)	59~83.5								61~83.5			

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

〔ジブ〕

アウトリガ中間張出 (4.1m)												ー側方ー				
ジブ長さ	41.2mブーム+8.0mジブ						41.2mブーム+12.7mジブ									
オフセット	5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°	
ブーム 角度 (°)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)
83.5	5.7	3.8	8.3	2.7	10.2	1.8	11.1	1.0	7.0	2.6	10.9	1.4	14.0	0.9	15.5	0.5
76.0	13.0	3.8	15.2	2.7	16.6	1.8	17.2	1.0	14.9	2.6	18.3	1.4	20.8	0.9	21.6	0.5
74.0	14.6	2.8	16.9	2.2	18.2	1.8	18.7	1.0	16.7	2.25	20.1	1.4	22.4	0.9	23.2	0.5
72.0	16.4	2.0	18.5	1.7	19.7	1.5	20.1	1.0	18.4	1.65	21.9	1.3	24.1	0.9	24.7	0.5
70.0	18.0	1.4	20.0	1.15	21.1	1.1	21.5	1.0	20.0	1.15	23.4	0.85	25.6	0.75	26.1	0.5
A (°)	69~83.5								69~83.5							

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

〔ブーム〕

単位: (t)

ブーム長さ 作業半径	アウトリガ最小張出 (2.74m)						ー側方ー
	10.0m	16.8m	23.6m	30.4m	37.2m	41.2m	44.0m
2.8m	25.0	20.0	14.0	10.0			
3.0m	25.0	20.0	14.0	10.0			
3.5m	20.5	19.5	14.0	10.0			
4.0m	16.2	15.5	14.0	10.0	9.0		
4.5m	13.2	12.6	12.2	10.0	9.0	7.5	
5.0m	11.0	10.4	10.1	10.0	9.0	7.5	6.5
5.5m	9.2	8.7	8.4	9.7	9.0	7.5	6.5
6.0m	7.8	7.3	7.1	8.3	9.0	7.5	6.5
6.5m	6.8	6.3	6.1	7.2	8.0	7.5	6.5
7.0m	6.0	5.3	5.2	6.3	7.1	7.0	6.5
8.0m		4.0	3.8	4.85	5.6	5.9	6.1
9.0m		3.0	2.7	3.7	4.4	4.7	4.8
10.0m		2.0	1.7	2.8	3.5	3.75	3.9
11.0m		1.3	1.0	2.1	2.75	2.9	3.1
12.0m		0.6		1.4	2.05	2.25	2.4
13.0m					1.5	1.7	1.85
A (°)	0~83.5	31~83.5	53~83.5	61~83.5	67~83.5	70~83.5	70~83.5
標準フック	60tフック				25tフック		

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

①-2 アウトリガ使用 前方特別性能

〔ブーム〕 ー前方ー

単位: (t)

ブーム長さ 作業半径	10.0m	16.8m	23.6m	30.4m	37.2m	41.2m	44.0m
2.8m	60.0	30.0	22.0	12.5			
3.0m	56.5	30.0	22.0	12.5			
3.5m	50.5	30.0	22.0	12.5			
4.0m	46.0	30.0	22.0	12.5	11.5		
4.5m	41.9	30.0	22.0	12.5	11.5	9.5	
5.0m	38.4	30.0	22.0	12.5	11.5	9.5	7.5
5.5m	35.3	30.0	22.0	12.5	11.5	9.5	7.5
6.0m	32.5	30.0	21.5	12.5	11.5	9.5	7.5
6.5m	29.5	28.5	20.2	12.5	11.5	9.5	7.5
7.0m	26.8	26.0	19.0	12.5	11.5	9.5	7.5
8.0m		22.0	16.9	12.5	11.5	9.5	7.5
9.0m		19.0	15.2	12.5	11.5	9.5	7.5
10.0m		16.0	13.7	12.2	10.7	9.5	7.5
11.0m		13.2	12.2	11.2	9.9	9.0	7.5
12.0m		11.0	11.0	10.2	9.0	8.3	7.1
13.0m		9.5	9.3	9.2	8.2	7.8	6.7
14.0m			8.0	8.4	7.7	7.2	6.2
16.0m			5.9	6.85	6.6	6.2	5.5
18.0m			4.5	5.35	5.7	5.5	4.9
20.0m			3.4	4.2	4.75	4.8	4.5
22.0m				3.35	3.9	4.05	4.05
24.0m				2.65	3.2	3.3	3.45
26.0m				2.05	2.6	2.75	2.85
28.0m					2.1	2.25	2.35
30.0m					1.65	1.8	1.9
32.0m					1.25	1.45	1.55
34.0m					0.9	1.1	1.2
35.0m						0.95	1.05
36.0m						0.8	0.9
38.0m							0.65
A (°)			0~83.5				20~83.5
標準フック	60tフック				25tフック		

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

〔ジブ〕 ー前方ー

ジブ長さ オフセット	44.0mブーム+8.0mジブ						44.0mブーム+12.7mジブ						
	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	
ブーム 角度 (°)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	
作業半径	63.3	35.5	8.8	2.4	106.1	6.1	11.5	1.0	74.2	5.1	13.1	1.4	
定格総荷重	76.0	14.2	3.5	16.4	2.4	17.8	1.6	18.1	1.0	16.1	2.5	19.3	1.4
作業半径	74.0	16.2	3.5	18.2	2.4	19.3	1.6	19.7	1.0	16.3	2.5	21.5	1.4
定格総荷重	72.0	17.9	3.25	20.0	2.4	21.1	1.6	21.3	1.0	20.5	2.5	23.4	1.4
作業半径	70.0	19.7	2.9	21.7	2.3	22.7	1.6	22.8	1.0	22.3	2.25	25.2	1.35
定格総荷重	68.0	21.2	2.6	23.3	2.1	24.3	1.6	24.3	1.0	24.2	2.05	26.8	1.3
作業半径	65.0	23.7	2.2	25.6	1.85	26.5	1.6	26.5	1.0	26.7	1.75	29.4	1.2
定格総荷重	60.0	27.5	1.7	29.1	1.45	30.0	1.4	30.0	1.0	30.8	1.35	33.4	1.1
作業半径	55.0	30.9	1.25	32.5	1.1	33.1	1.1			34.5	1.0	37.0	0.9
定格総荷重	53.0	32.4	1.15	33.8	1.0	34.4	1.0			35.9	0.9	38.3	0.8
作業半径	50.0	34.2	0.9	35.6	0.85	35.9	0.8			37.9	0.75	40.1	0.65
定格総荷重	47.0	35.9	0.8	37.2	0.55	37.4	0.55			39.9	0.5	41.9	0.4
作業半径	45.0	37.1	0.45	38.3	0.4	38.4	0.4						
定格総荷重	A (°)	44~83.5			59~83.5			46~83.5			59~83.5		

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

〔ジブ〕 ー前方ー

41.2mブーム+8.0mジブ								41.2mブーム+12.7mジブ								
オフセット	5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°	
ブーム 角度 (°)	作業半径	定格総荷重	作業半径	定格総荷重	作業半径	定格総荷重	作業半径	定格総荷重	作業半径	定格総荷重	作業半径	定格総荷重	作業半径	定格総荷重	作業半径	定格総荷重
オフセット	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
83.5	57.3	3.8	8.3	2.7	10.2	1.8	11.1	1.0	70.2	6.1	10.9	1.4	10.9	1.55	0.5	0.5
76.0	13.0	3.8	15.2	2.7	16.6	1.8	17.2	1.0	14.9	2.6	18.3	1.4	20.8	0.9	21.6	0.5
74.0	14.9	3.9	17.0	2.7	18.2	1.8	18.7	1.0	16.9	2.6	20.1	1.4	22.4	0.9	23.2	0.5
72.0	16.6	3.75	18.7	2.7	19.7	1.8	20.1	1.0	18.9	2.6	21.9	1.4	24.0	0.9	24.7	0.5
70.0	18.3	3.4	20.3	2.65	21.2	1.8	21.5	1.0	20.7	2.4	23.7	1.35	25.7	0.9	26.1	0.5
68.0	19.9	3.05	21.9	2.45	22.6	1.8	22.9	1.0	22.4	2.2	25.4	1.3	27.2	0.9	27.5	0.5
65.0	22.2	2.7	24.0	2.15	24.9	1.8	25.0	1.0	25.1	2.0	27.7	1.2	29.5	0.9	29.6	0.5
60.0	25.8	2.1	27.4	1.8	28.3	1.7	28.3	1.0	29.0	1.65	31.5	1.15	33.0	0.9	32.9	0.5
55.0	29.3	1.7	30.6	1.5	31.2	1.4			32.7	1.3	35.0	1.05	35.9	0.9		
53.0	30.6	1.65	31.8	1.4	32.3	1.3			34.1	1.2	36.3	1.0	37.0	0.9		
50.0	32.1	1.2	33.4	1.1	33.9	1.1			35.9	1.0	38.0	0.85	38.8	0.8		
47.0	33.7	0.85	35.0	0.8	35.3	0.8			37.6	0.7	39.7	0.65	39.9	0.6		
45.0	34.8	0.65	36.0	0.6	36.2	0.6			38.8	0.55	40.7	0.5	40.8	0.45		
A (°)	44~83.5				59~83.5				44~83.5				59~83.5			

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

② アウトリガ不使用

単位: (t)

静 止 時							走行時 (1.6km/h以下)						
ブーム長さ	10.0m		16.8m		23.6m		10.0m		16.8m		23.6m		
作業半径	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	
3.0m	20.0	12.5	15.0	10.0			14.5	8.0	10.5	6.5			
3.5m	20.0	12.5	15.0	10.0			14.5	8.0	10.5	6.5			
4.0m	20.0	11.0	15.0	10.0			14.5	8.0	10.5	6.5			
4.5m	18.0	9.0	15.0	8.5	11.0	5.5	12.9	6.8	10.5	6.5	8.0	4.5	
5.0m	16.0	7.4	15.0	7.0	11.0	5.5	11.5	5.8	10.5	5.3	8.0	4.1	
5.5m	14.3	6.2	14.0	5.7	11.0	5.3	10.3	4.8	10.5	4.4	8.0	3.55	
6.0m	12.8	5.2	13.0	4.8	11.0	4.4	9.3	4.0	10.0	3.7	8.0	3.05	
6.5m	11.7	4.35	12.0	4.05	10.0	3.7	8.6	3.35	9.3	3.15	8.0	2.55	
7.0m	10.8	3.5	11.0	3.4	9.2	3.0	7.9	2.7	8.5	2.7	7.4	1.65	
8.0m			9.0	2.3	7.7	2.0			7.0	1.85	6.4	0.95	
9.0m			7.0	1.3	6.4	1.0			5.9	1.1	5.4		
10.0m			5.7		5.4				4.8		4.5		
11.0m			4.7		4.5				3.9		3.7		
12.0m			4.0		3.8				3.3		3.1		
13.0m			3.4		3.2				2.8		2.6		
14.0m					2.6						2.2		
16.0m					1.3						1.3		
18.0m					0.5						0.5		
A (°)	0~76		48~76		29~76		0~76		48~76		29~76		
標準フック	25トンフック						25トンフック						

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

① アウトリガ使用

〔アウトリガ使用時の注意〕


- 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態で値で、つり具とフック質量 (主巻: 490kg, 25tフック: 300kg, 補巻: 100kg) を含んだ値です。太線よりはクレーンの強度により定められ、下はクレーンの安定度によって定められています。
- 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準にしてください。
- ジブの定格総荷重は、ブーム長さ41.2m以下と41.2mを超えた場合で異なります。
- ジブ作業は、ブーム角度基準で行ってください。なお、作業半径は41.2mブームおよび44.0mブームにジブを装着した場合の参考値を示します。
- シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は4.5tです。
- 高速巻下げはフックのみを降下するとき使用してください。また急激なリバー操作は避けてください。
- 各ブーム長さにおけるフックのワイヤーロープ標準巻掛本数は下表のとおりです。ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当り主巻4.29t、補巻4.5t以下としてください。

ブーム長さ	10.0m	16.8m	23.6m	30.4m	37.2m	41.2m	44.0m	ジブ/シングルトップ
巻掛本数	14	8	6	4	4	4	4	1


- 側方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅によって異なります。張出幅に応じた性能で作業をしてください。
また、前方・後方域でのつり上げ性能は「アウトリガ最大張出」の定格総荷重ですが、アウトリガ張出幅によってその前方・後方域の範囲 (角度a) が異なります。

張出幅	中間張出 (7.2m)	中間張出 (5.5m)	中間張出 (4.1m)	最小張出 (2.74m)
角度a°	45	35	25	10

表の角度aは最小値を示しています。



- 前方特別性能は、フロントアウトリガが最大張出 (7.6m) リヤアウトリガが中間張出 (5.5m) 以上の組み合わせのときに設定できます。
前方特別性能で作業が行える前方域の範囲 (角度b) は50°です。
また、側方・後方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅に応じた標準性能となります。




② アウトリガ不使用

〔アウトリガ不使用時の注意〕

■作業半径一揚程図


縮尺1/400



- (注) 1.上図は、ブームおよびジブのたわみを含んでいません。
 2.上図は、アウトリガ最大張出時(全周)のもので、
 3.上図中 破線の部分は、前方特別性能の場合を示します。


■主要寸法図

縮尺 1/100
(単位:mm)




■主要寸法図

縮尺 1/100
(単位:mm)



■外観図

縮尺 1/100
(単位:mm)




- 全装備(車検登録重量)で道路法による基本通行条件のD条件適合車です。
- 道路の通行には道路法による通行の許可と道路運送車両法による保安基準の緩和の認可が必要です。

■最小直角通路幅


●前2輪ステアリングで右折する場合

R1=11.10m (最小回転半径)
R2=11.35m (最外輪端回転半径)
R3=12.25m (車体回転半径)
R4=13.47m (ブーム先端回転半径)
A=5.87m (入口通路幅)
B=5.87m (車輪出口通路幅)
C=6.77m (車体出口通路幅)
D=7.98m (ブーム先端出口通路幅)




●4輪ステアリングで右折する場合

R1=6.44m (最小回転半径)
R2=6.69m (最外輪端回転半径)
R3=7.58m (車体回転半径)
R4=8.96m (ブーム先端回転半径)
A1=3.86m (車輪入口通路幅)
A2=5.37m (車体入口通路幅)
B=3.86m (車輪出口通路幅)
C=5.37m (車体出口通路幅)
D=6.74m (ブーム先端出口通路幅)



●後2輪ステアリングで右折する場合

R1=11.10m (最小回転半径)
R2=11.35m (最外輪端回転半径)
R3=12.27m (車体回転半径)
R4=10.22m (ブーム先端回転半径)
A1=5.45m (車輪入口通路幅)
A2=6.36m (車体入口通路幅)
C=6.36m (車体出口通路幅)
D=6.45m (ブーム先端出口通路幅)



(注) 上記数値は計算値です。